



Beauti-Tone
PAINT • PEINTURE

Gamme de peintures d'extérieur série Signature

Caractéristiques et avantages

- 100 % acrylique
- Excellente adhérence
- Résiste à l'écaillage et au cloquage
- Résiste à la formation de nouvelle moisissure
- Offerte en plus de 1500 couleurs
- Formulée pour le climat canadien
- Satisfaction garantie

Excellente pour les surfaces extérieures comme :

- Parements en vinyle et en aluminium
- Bois
- Stuc
- Maçonnerie

Remarque : Ne pas peindre un parement en vinyle d'une couleur plus foncée que la couleur originale. La chaleur du soleil pourrait causer le gauchissement permanent du vinyle.



La peinture Beauti-Tone est formulée pour supporter les températures extrêmes du Canada.

PRODUIT EXTÉRIEUR AU LATEX		Sheen Degree (60° angle)
75-	LATEX EXT MAT	0-5
710-	LATEX EXT VELOUTÉ*	8-12
74-	LATEX EXT SEMI-LUSTRÉ	45-55
76-	LATEX INT/EXT ÉMAIL LUSTRÉ	>60
79-	LATEX INT/EXT ÉMAIL PLANCHER	28-33

*APPROUVÉE PAR LE MPI

Pouvoir couvrant

4 litres couvrent jusqu'à 40 mètres carrés (400 pieds carrés par couche).

Directives pour un rendement optimal

- Toujours utiliser des applicateurs de première qualité. Les pinceaux à poils synthétiques et rouleaux de qualité élevée non pelucheux sont recommandés. Peut s'appliquer au vaporisateur.
- En appliquant la peinture, toujours maintenir une démarcation humide et un feuil généreux et uniforme.
- Avant de peindre, acheter une quantité suffisante de peinture en un seul lot, pour assurer l'uniformité de la couleur.
- Toutes les surfaces doivent être propres, mates, sèches et exemptes de poussière, de graisse, de cire et de tout autre contaminant.
- Suivre les indications sur l'étiquette ou le couvercle concernant l'application et la nécessité d'un apprêt.

