



GAMME D'ANTIROUILLE À L'ALKYDE RUST COAT

Beauti-Tone
LES EXPERTS EN PEINTURE

Caractéristiques et avantages

- Excellent pour les applications maritimes**
- Renforcé à l'uréthane
- Contient des additifs antirouille
- Résistant et durable
- Convient aux surfaces intérieures et extérieures
- Peinture et apprêt en un*
- Sans plomb ni mercure
- Couleurs prémélangées offertes
- Peut être teinté en 1500 couleurs

* Deux couches requises

Recommandations

Excellent pour les surfaces intérieures et extérieures comme :

- Métal nu ou rouillé (nettoyé)
- Bicyclettes, balançoires et meubles de jardin
- Machinerie agricole
- Structures marines

64-LUSTRÉ

- 64-00W Blanc lustré
- 64-10 Noir lustré
- 64-20 Brun
- 64-21 Jaune
- 64-35 Bleu New Holland
- 64-25 Bleu foncé
- 64-26 Rouge feu
- 64-27 Gris
- 64-28 Vert
- 64-29 Aluminium
- 64-37 Nouveau vert John Deere
- 64-33 Rouge International
- 64-36 Orange Kubota
- 64-03 Base claire*
- 64-04 Base moyenne*

663- SEMI-LUSTRÉ

- 663-10 Noir semi-lustré
- 663-00W Blanc semi-lustré
- 663-03 Base claire*
- 664-04 Base moyenne*

64- MAT

- 64-17 Noir mat
- 64-19 Blanc mat

64- APPRÊTS À L'ALKYDE

- 64-18 Rouge oxydé
- 64-41 Apprêt blanc
- 64-42 Apprêt gris

* Appliquer d'abord une couche d'apprêt



Directives pour un rendement optimal

- Toujours utiliser des applicateurs de première qualité. Les pinceaux et rouleaux non pelucheux de qualité élevée sont recommandés. Peut s'appliquer au vaporisateur.
- Toute trace d'écaillage ou de pelage sur une surface rouillée doit être enlevée. Pour une durabilité et une protection maximales, la peinture doit être appliquée sur une surface saine.
- Pour une protection maximale contre la corrosion, appliquer deux couches ou plus.
- Suivre les indications sur l'étiquette ou le couvercle concernant l'application et la nécessité d'un apprêt.