

ADS-2400N Scanner de documents réseau pour les moyens et grands groupes de travail

Chargeur automatique de documents d'une capacité de 50 feuilles

Réseautage Gigabit Ethernet



Numérisation recto verso en un seul passage jusqu'à 30 ppm (recto), 60 ipm (recto verso)*

Principales fonctionnalités :

Numérisation recto verso rapide

- Numérise les documents couleur recto et recto verso en un seul passage à une vitesse allant jusqu'à 30 ppm*.

Destinations de numérisation polyvalentes

- Plusieurs destinations de numérisation, y compris vers le réseau, Microsoft® SharePoint®, lecteur de mémoire flash USB† et périphériques mobiles à l'aide de l'application gratuite iPrint&Scan□.

Résultats de numérisation de qualité professionnelle

- Résolution optique allant jusqu'à 600 ppp, plus une importante gamme de fonctionnalités d'optimisation des images.

Numérise toute une variété de supports

- Numérise aisément divers supports, que ce soit des cartes de plastique en relief ou des documents allant jusqu'à 196 po^ de long, avec le chargeur automatique de documents d'une capacité de 50 feuilles.

Connectivité haute vitesse

- Interfaces Gigabit Ethernet et USB 2.0.

Numérisation monotouche

- Touches de numérisation programmables pour les destinations de numérisation courantes.

Équipé d'une suite logicielle utile

- Programmes de gestion de documents, de ROC et d'édition de PDF.

Compatible avec Kofax VRS†

- Le logiciel de traitement d'images conforme aux normes de l'industrie examine automatiquement les documents numérisés et applique les paramètres de correction d'image appropriés pour des résultats de numérisation optimaux.

Compatible avec les formats de pilotes conformes aux normes de l'industrie

- Les pilotes TWAIN, WIA, ICA, ISIS et SANE♦ facilitent la configuration pour numériser des documents dans une variété d'applications.

Soutien au client

- Garantie limitée de 1 an et assistance gratuite pour la durée de vie de l'appareil.

Caractéristiques du produit :

Type de scanner	Double CIS
Interfaces standards	Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T, Hi-Speed USB 2.0 (haute vitesse)
Connectivité réseau	Oui (câblée)
Capacité d'entrée papier	Chargeur automatique de documents de 50 feuilles
Vitesse de numérisation*	30 ppm (couleur et monochrome)
Vitesse de numérisation recto verso*	60 ipm (couleur et monochrome)
Affichage	s.o.
Format du document (maximal)	8,5 po (L) x 196 po (H) [^]
Format du document (minimal)	2,0 po (L) x 2,0 po (H)
Résolution de numérisation (maximale)	Optique : 600 x 600 ppp Interpolée : 1200 x 1200 ppp
Profondeur de couleur en bits	30 bits int./ 24 bits ext.
Profondeur de l'échelle de gris en bits	256 niveaux
Destinations de numérisation	PC (fichier, image, courriel et ROC), impression, FTP/SFTP, réseau, Microsoft® SharePoint®, lecteur de mémoire flash USB [†] et périphériques mobiles via Brother iPrint&Scan [‡]
Logiciels inclus	ABBYY FineReader Sprint v.12, ABBYY PDF Transformer Plus (Windows®), Nuance™ PaperPort 14 SE (Windows®) et Brother Control Center
Systèmes d'exploitation compatibles	PC : Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (32 bits seulement) Mac® : Mac® OS X v10.8.x et versions plus récentes Linux®
Compatibilité avec TWAIN	Oui (pilote Twain inclus)
Compatibilité avec les appareils mobiles	Oui
Fonctions de sécurité avancées	s.o.
Interface USB directe	Oui
Cycle de fonctionnement quotidien [†]	Jusqu'à 2 500 numérisations/jour
Source d'alimentation	Alimentation secteur (110-120 V)
Consommation d'énergie	Env. 27W (numérisation) Env. 3,0W (mode Prêt) Env. 1,9W (mode Veille)
Garantie	Garantie limitée de 1 an

Fournitures et accessoires[°] :

CS-A3001	Feuille de support de remplacement (paquet de 5 - Rendement : env. 500 numérisations chaque)
CS-CA001	Feuille de support pour cartes en plastique (paquet de 5 - Rendement : env. 500 numérisations chaque)
PRK-A2001	Ensemble de rouleaux (rendement : env. 200 000 pages)

Contenu de la boîte :

Scanner ADS-2400N
Câble d'interface USB
Adaptateur secteur
Feuille de support
DVD d'installation
Guide de l'utilisateur (accessible à partir du DVD)
Guide d'installation rapide
Feuille de garantie
Fiche d'enregistrement du produit

Autres renseignements :

Code CUP	0 1250264275 6
Dimensions de l'appareil	306 x 258 x 250mm (LxPxH)
Poids de l'appareil	4,45 kg
Dimensions de la boîte	382 x 254 x 330mm (LxPxH)
Poids de la boîte	6,1 kg



* Vitesse de numérisation mesurée avec toutes les fonctionnalités avancées désactivées au moyen de documents test de format LTR à 300 ppp.

[^] Feuille unique, recto, bond 14-29 lb.

[†] Lecteur de mémoire Flash USB non inclus.

[‡] Compatible avec Kofax VRS® et versions plus récentes, non inclus.

[♦] Téléchargement du Pilote SANE disponible à partir du Centre de solutions Brother. Visitez le <http://solutions.brother.com>.

[□] Nécessite une connexion à un réseau sans fil. Visitez le www.connectprintshare.ca pour connaître tous les détails, la disponibilité et la compatibilité avec les appareils mobiles.

[†] Nombre maximum de pages imprimées par jour, peut être utilisé pour comparer la durabilité visée entre produits Brother similaires. Pour maximiser la durée de vie du produit, il est préférable de choisir un scanner dont le cycle de fonctionnement excède vos besoins.

[°] Achat supplémentaire requis.