

DCP-7065DN Copieur laser multifonction

RÉSEAU | IMPRIMANTE | SCANNER | COPIEUR

Idéal pour le partage des tâches.

Un copieur multifonction mono laser prêt pour votre réseau avec impression recto verso.

- **Réseau**
Réseautage facile d'utilisation avec interface Ethernet. Partagez les fonctions d'impression et de numérisation.*
- **Impression**
Impression laser rapide jusqu'à 27 ppm. Rendement monochrome précis jusqu'à 2400 x 600 ppp. Impression recto verso pour économiser le papier et réduire les coûts.
- **Numérisation**
Numérisation couleur de qualité supérieure avec résolution interpolée jusqu'à 19200 ppp.
- **Copie**
Design à plateau polyvalent avec chargeur automatique de documents de 35 pages.



Impression recto verso automatique



Réseautage intégré facile à partager



Cartouches de toner de remplacement à haut rendement disponibles

DCP-7065DN Copieur laser multifonction



Vivez l'expérience des séries mono laser de Brother.

Idéal pour le bureau ou la petite entreprise

Le DCP-7065DN est conçu pour la petite entreprise ou le bureau à domicile. Il offre la copie et la numérisation de qualité supérieure, l'impression recto verso automatique ainsi que le réseautage Ethernet. Son design compact complémente pratiquement tout environnement.

Rendement de qualité professionnelle

Créez des documents clairs et d'allure professionnelle avec une impression laser monochrome de qualité, jusqu'à 2400 x 600 ppp et jusqu'à 27 pages par minute.

Réseautage convivial

Le DCP-7065DN est doté de la fonction intégrée de réseautage Ethernet vous permettant de partager facilement les fonctions d'impression et de copie avec d'autres sur votre réseau. Son processus d'installation convivial assure que votre copieur laser multifonction soit très rapidement fonctionnel en réseau.

Impression recto verso automatique

Sa fonction d'impression recto verso automatique aide à économiser le papier et réduire les coûts. Utilisez le chargeur automatique de documents pour la copie, la numérisation et la télécopie de pages multiples.

Valeur

Une cartouche de toner haut rendement de remplacement aide à réduire vos frais d'exploitation. Le DCP-7065DN offre également la numérisation couleur de qualité supérieure et une variété de fonctions « numériser vers », par exemple la numérisation vers courriel, fichier ou vers ROC (Reconnaissance optique de caractère).

Satisfaction totale client

L'entière satisfaction du client est notre priorité. Vous bénéficiez d'un soutien technique téléphonique gratuit et d'un soutien par courriel 24 h sur 24, pour toute la durée de vie de votre appareil. La garantie limitée d'échange express d'un an du DCP-7065DN est appuyée par un réseau établi de partenaires de service autorisés hautement compétents. Nous sommes à vos côtés à chaque instant.

Caractéristiques du produit

IMPRESSION

- Technologie d'impression**
Laser électrophotographique
- Vitesse d'impression**
Jusqu'à 27 ppm
- Attente avant première impression**
Moins de 8,5 sec.
- Résolution (ppp)**
600 x 600, 2400 x 600
- Mémoire**
32 Mo
- Capacité papier (std/max)²**
250 feuilles
Standard : Bac à papier de format lettre/légal de 250 feuilles
Bac à alimentation manuel d'une feuille
- Format papier²**
Lettre, Légale, Executive, A4, A5, A6, B5 (ISO), B6 (ISO) Enveloppes : Com-10, DL
Tailles personnalisées :
76,2 mm (largeur) x 220 mm (longueur)
- Poids du papier²**
Bac à papier lettre/légal :
60-105 g/m² (16 à 28 lb)
Alimentation manuelle:
60-163 g/m² (16 à 43 lb)
- Impression recto verso**
Automatique
- Compatibilité avec les systèmes⁴**
Windows®, Mac®
- Émulations**
GDI
- Interfaces^{5*}**
10/100 Base TX Ethernet,
Hi-Speed USB 2.0 (haute vitesse)

NUMÉRISATION

- Résolution interpolée max. (ppp)**
19200 x 19200
- Résolution optique max (ppp)**
600 x 2400 (couleur et monochrome)
- Profondeur de couleur**
48 / bit (interne)
- Visualisation de documents et logiciel ROC**
Scansoft™ Paper port™ 12 SE et
Presto® Page manager 9 pour
Mac® (par téléchargement)

COPIE

- Copies par minute**
Jusqu'à 27 cpm
- Resolution (ppp)**
600 x 600
- Réduction / agrandissement**
25 % à 400 % par tranches de 1 %
- Fonction de tri/empilage**
Oui/Oui (Jusqu'à 99)

RÉSEAU

- Outils de gestion du réseau**
BR-Admin Light, Web Based Management,
BRAdmin Professional³, Web BRAdmin^{3,4}
- Impression et numérisation réseau**
Oui
- Soutien multi-protocole**
IPv4 & IPv6 Common: DNS Resolver,
mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,
Custom Raw Port/Port9100, POP3,
SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client et
Server, LDAP Client, CIFS Client,
TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/
HTTPS server, TFTP client et server,
SNTP Client, LLTD responder,
Web Services (impression)
- IPv4 unique:** ARP, RARP, BOOTP,
DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS
name resolution, ICMP.
- IPv6 unique:** NDP, RA, ICMPv6

ENVIRONMENTAL

- Alimentation**
110-120 VAC 50/60 Hz
- Homologué Energy Star**
Oui
- Consommation d'énergie (moyenne)**
Impression : 445 W à 25c
En attente : 55 W à 25c
Veille profonde : 9 W à 25c
- Température**
10° à 32,5° C
- Humidité**
20 % à 80 % (sans condensation)
- Niveau de bruit**
Pression acoustique :
Impression - LpAm 53 dB (A)
En attente - LpAm 30 dB (A)
Puissance acoustique :
Impression - LWAd 6,8B (A)
Veille - LWAd 4,3B (A)

AUTRE

- Fournitures incluses**
Toner de départ (700 pages)⁵
Tambour (12 000 pages)
- Garantie**
Garantie limitée un an échange express
- Dimensions de l'appareil (L x P x H)**
405 mm x 398,5 mm x 316 mm
- Dimensions de la boîte (L x P x H)**
527 mm x 510 mm x 493 mm
- Poids de l'unité/carton**
11,4/14,6 kg
- Code CUP**
012502627128

FOURNITURES DE REMPLACEMENT ET RENDEMENTS^{1,5}

Toner	Article	No de pièce
	Cartouche d'encre (1200 pages) ^{1,5}	TN-420
	Cartouche d'encre à haut rendement (2600 pages) ^{1,5}	TN-450
Autres	Article	No de pièce
	Unité tambour (environ 12 000 pages)	DR-420



SYSTÈMES D'EXPLOITATION SUPPORTÉS ET FONCTIONS DE LOGICIELS

Pour Microsoft® Windows®

- Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP Home / XP Professional (Éditions 32 et 64 Bit) / 2000 Professional; Windows Server® 2003 (Éditions 32 et 64 Bit) 2008 / 2008 R2 (Impression avec système d'exploitation du serveur par réseau uniquement)
- Mémoire vive recommandée
2 Go pour Windows® 7 / Windows Server® 2008 / 2008 R2; 1 Go pour Windows Vista®; 512 Mo pour Windows Server® 2003 (Éditions 32 et 64 Bit) / Windows® XP Professional x64 Edition; 256 Mo pour Windows® XP Home / XP Professional / 2000 Professional
- Espace disque dur requis
1,85 Go pour Windows® 7, 1,7 Go pour Windows Vista®; 650 Mo pour Windows® XP Home / XP Professional (Éditions 32 et 64 Bit) / 2000 Professional; 50 Mo pour Windows Server® 2003 (Éditions 32 et 64 Bit) / 2008 / 2008 R2
- Impression, numérisation
- Interfaces USB ou Ethernet

For Mac OS

- Mac OS® X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
- Mémoire vive recommandée 2 Go pour Mac OS 10.6.x; 1 Go pour Mac OS X 10.4.11, 10.5.x
- Espace disque dur requis 480 Mo
- Impression, numérisation
- Interfaces USB ou Ethernet

Pour de plus amples informations liées aux exigences système, visitez : www.brother.ca



Pour plus d'informations, appelez au 1 877 BROTHER (1 877 276 8437) ou visitez notre site Web à : brother.ca

**Câbles non inclus. *Voir les détails dans le tableau de configuration minimale du système. ¹Achat additionnel requis. ²Toute référence aux feuilles de papier concerne le papier de 20 lb (bond). ³Téléchargement à <http://solutions.brother.com>. ⁴Serveur IIS requis. ⁵Rendement approximatif de page conforme à ISO 19752 (Lettre A4). Mac est une marque de Apple Computer, Inc., enregistrée aux É.-U. et dans des pays différents. Microsoft, Windows, les logos Windows ou les autres produits Microsoft mentionnés sont des marques déposées de la Corporation Microsoft des États-Unis et/ou de pays différents. Brother et ses logos sont des marques de commerce de Brother Industries Ltd., Japon. Toutes les spécifications sont sujettes à changements sans préavis. Toutes les marques déposées mentionnées dans ce document sont la propriété de leur compagnie respective. Imprimé au Canada.