

MFC-8510DN Centre multifonction laser

RÉSEAUTAGE | IMPRESSION | NUMÉRISATION | COPIE | TÉLÉCOPIE | PC-FAX

Exigez plus de votre tout-en-un

Un tout-en-un polyvalent alliant la productivité et un résultat de qualité supérieure.

- **Réseau**

Interface réseau Ethernet intégrée.* De plus, imprimez à partir de votre appareil mobile via : AirPrint™, Google Cloud Print™, Brother™ iPrint&Scan et Cortado Workplace.□

- **Impression**

Améliorez votre productivité grâce aux vitesses d'impression et de copie allant jusqu'à 38 pages par minute. De plus, impression recto verso afin de réduire les coûts.

- **Numérisation**

Numérisation couleur de haute qualité avec une résolution interpolée jusqu'à 19200 ppp.

- **Copie**

Modèle à plateau polyvalent avec chargeur automatique de documents de 35 feuilles. Vitre pour documents au format Lettre pour numérisation/copie de documents reliés ou de documents jusqu'au format Lettre.

- **Télécopie**

Télécopieur complet de 33,6 kbit/s, incluant le logiciel PC-FAX pour envoyer et recevoir vos télécopies directement à partir de votre ordinateur.



Interface USB Direct pour imprimer et numériser à partir d'une unité de mémoire Flash USB



Imprimez via AirPrint™, Google Cloud Print™, Brother™ iPrint&Scan, Cortado Workplace□



Cartouches de toner haut rendement de remplacement disponibles**

MFC-8510DN Centre multifonction laser



Découvrez la série tout-en-un laser d'affaires monochrome de Brother.

Productivité rapide et de haute qualité

Le MFC-8510DN est un tout-en-un laser haute vitesse conçu pour une productivité sans tracas. Il offre des fonctions d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie fiables, une vitesse d'impression allant jusqu'à 38 pages par minute et une résolution d'impression jusqu'à 1200 x 1200 ppp afin que vous puissiez réaliser des lettres, des feuilles de calcul et d'autres documents importants de qualité supérieure.

Performance rentable

Passer moins de temps à remplacer les fournitures et réduire vos coûts d'exploitation grâce à la cartouche de toner à haut rendement de remplacement de 8 000 pages.** Utilisez le mode d'économie de toner lors de l'impression de documents d'affaires moins importants.

Impression pratique via appareils mobiles

Le MFC-8510DN vous permet d'imprimer à l'improviste. Imprimez à partir de votre appareil mobile via AirPrint™, Google Cloud Print™, Brother™ iPrint&Scan et Cortado Workplace.†

Connectivité flexible*

Partagez facilement ses fonctions d'impression, de numérisation et PC-FAX avec d'autres personnes via son interface Ethernet intégrée ou branchez-le au réseau local via son interface Hi-Speed USB 2.0.*

Polyvalent, avec impression recto verso automatique

Le MFC-8510DN de Brother est doté d'une vitre de numérisation au format Lettre, un chargeur automatique de documents de 35 feuilles, un bac à papier réglable d'une capacité de 250 feuilles³

pour le papier au format Lettre ou Légal et un bac multi-usage d'une capacité de 50 feuilles³ pour l'impression de papier à en-tête et de formats personnalisés. Son mode d'impression recto verso vous aide à réaliser des documents recto verso professionnels avec facilité. L'impression recto verso peut vous faire économiser de l'argent et réduire votre consommation de papier.

Vivez une expérience incroyable avec Brother

Brother s'engage à assurer votre tranquillité d'esprit. Nous sommes des gens d'ici, à vos côtés. Nous offrons un soutien pour la durée de vie de votre appareil, incluant de nombreuses options de soutien en ligne telles que vidéos, Twitter, Facebook et plus encore. Nous offrons également une garantie limitée d'échange express de 1 an. Nous sommes à votre service à chaque instant.

Caractéristiques du produit

IMPRESSION

- Technologie d'impression¹**
Laser électrophotographique
- Vitesse d'impression**
Jusqu'à 38 ppm
- Temps de sortie de la première page**
Moins de 8,5 secondes
- Résolution (ppp)**
1200 X 1200 ppp, qualité HQ1200 (2400 x 600 ppp), 600 x 600 ppp
- Capacité de mémoire**
64 Mo / 320 Mo (max)
- Capacité papier (std/max)³**
300 / 300 feuilles
Standard : Bac à papier lettre/légal de 250 feuilles
Bac multi-usage de 50 feuilles
- Format papier³**
LTR, LGL, EXE, A4, A5, A6, B5 (ISO), B6 (ISO)
Enveloppes : Com-10, DL
Format personnalisé : Largeur 76,2 à 215,9 mm, Longueur 127 à 355,6 mm
- Poids du papier³**
Bac Lettre/Légal : 60-105 g/m² (16-28 lb)
Fente d'alimentation manuelle : 60-163 g/m² (16-43 lb)
- Impression recto verso**
Automatique
- Compatibilité avec les systèmes⁴**
Windows®, Mac®
- Printer emulation**
PCL®6, BR-Script®3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850
- Interfaces⁵**
10/100 Base TX Ethernet, Hi-Speed USB 2.0, interface USB direct

NUMÉRISATION

- Résolution interpolée max. (ppp)**
19200 x 19200
- Résolution optique max. (ppp)**
1200 x 1200 (couleur et monochrome)
- Profondeur de couleur**
48/bit (interne) 24/bit (externe)
- Visualisateur de documents et logiciel ROC**
Scansoft™ Paper port™ 12 SE et Presto!™ Page manager 9 pour Mac® (par téléchargement)

COPIE

- Copies par minute**
Jusqu'à 38 cpm
- Résolution (ppp)**
1200 x 600

- Réduction/agrandissement**
25 % à 400 % par tranches de 1 %
- Fonction de tri/empilage**
Oui/oui (jusqu'à 99)

TÉLÉCOPIE

- Vitesse modem / vitesse de transmission maximale²**
33,6 Kbit/s/2,5 s
- Alimentation automatique de documents**
35 pages
- Capacité mémoire (pages max.)²**
500 pages
- Diffusion (nbre d'emplacements)**
366 emplacements
- Emplacements de composition monotouche/abrégiée**
16/300
- QuickScan® (secondes/page)²**
Environ 2,5 sec. par page
- Opérations simultanées**
Oui
- Compatibilité de télécopieur**
Super G3
- Méthodes de codage**
MH / MR / MMR / JBIG / JPEG

RÉSEAU

- Outils de gestion du réseau**
BRAdmin Light, gestion à partir du Web, BRAdmin Professional®, Web BRAdmin®
- Impression/numérisation réseau, PC-FAX (envoi et réception)**
Oui
- Soutien multi-protocole**
IPv4 et IPv6 Common: résolveur DNS, mDNS, appelé LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, client SMTP, IPP/PPS, client et serveur FTP, client LDAP, client CIFS, serveur TELNET, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/serveur HTTPS, client et serveur TFTP, client SNTP, appelé LLTD, Services Web (Impression)
IPv4 unique: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), résolution de nom WINS/NetBIOS, ICMP
IPv6 unique: NDP, RA, ICMPv6

MOBILE

- Compatibilité avec appareils mobiles**
AirPrint™, Google Cloud Print™, Brother™ iPrint&Scan, Cortado Workplace†

ENVIRONNEMENT

- Alimentation**
110-120 VAC 50/60Hz
- Homologué Energy Star**
Oui
- Consommation d'énergie (moyenne)**
Copie : 699 W à 25c
Mode Silencieux/Copie : 336 W à 25c
Prêt : 8,1 W à 25c
Veille prolongée : 1,2 W à 25c
- Niveau de bruit**
Pression acoustique :
Impression - LpAm 59dB (A)
Prêt - LpAm 37dB (A)
Mode Silencieux/Impression - LpAm 54dB (A)
Puissance acoustique :
Impression - LWAd 6,64B (A)
Prêt - LWAd 4,62B (A)
Mode Silencieux/Impression - LpAm LWAd 6,4B (A)
Veille profonde - inaudible

AUTRES

- Fournitures comprises**
Toner fourni dans la boîte (2 000 pages)¹
Tambour (30 000 pages)
- Garantie**
Garantie limitée d'échange d'un an
- Dimensions de l'unité (L x P x H)**
405 mm x 415 mm x 423 mm
- Dimensions de la boîte (L x P x H)**
533 mm x 515 mm x 601 mm
- Poids unité/boîte**
15,8/19,9 kg
- Code CUP**
012502630876

FOURNITURES DE REMPLACEMENT ET RENDEMENT^{1,**}

Toner	Article	No de pièce
	Cartouche de toner standard (3 000 pages) ^{1,**}	TN-720
	Cartouche de toner haut rendement (8 000 pages) ^{1,**}	TN-750
Other	Article	No de pièce
	Tambour (30 000 pages env.) ^{**}	DR-720



SYSTÈMES D'EXPLOITATION ET FONCTIONS DES LOGICIELS PRIS EN CHARGE

Pour Microsoft® Windows®

- Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP Home / XP Professional (32 et 64 Bit Editions); Windows Server® 2003 (32 et 64 Bit Editions) 2008 / 2008 R2 (Server OS impression seulement via réseau)
- Mémoire vive recommandée
2Go pour Windows® 7 (64 Bit Edition) / Windows Server® 2008 / 2008 R2; 1Go pour Windows® 7 (32 Bit Edition) / Windows Vista®; 512Mo pour Windows Server 2003 (32 et 64 Bit Editions) / Windows XP Professional x64 Edition; 256Mo pour Windows® XP Home / XP Professional
- Espace disque dur requis
1,85Go pour Windows® 7, 1,7Go pour Windows Vista®; 650Mo pour Windows® XP Home/XP Professional (32 et 64 Bit Editions); 50Mo pour Windows Server® 2003 (32 et 64 Bit Editions) / 2008 / 2008 R2
- Impression, numérisation, PC-FAX (noir et blanc seulement)
- Interfaces USB et Ethernet

Pour Mac OS

- Mac OS® X 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x
- Mémoire vive recommandée 2Go pour Mac OS 10.6.x, 10.7.x; 1Go pour Mac OS X 10.5.x
- Espace disque requis 480Mo
- Impression, numérisation, envoi PC-FAX (noir et blanc seulement)
- Interfaces USB et Ethernet

Pour plus d'informations, visitez notre site Web à : brother.ca

ALIMENTATION AUTOMATIQUE ALLANT JUSQU'À **35 PAGES**

CAPACITÉ PAPIER DE **300 FEUILLES**

ETHERNET INTERFACE RÉSEAU

38 PPM NOIR

Brother® **iPrint&Scan**

AirPrint

ENERGY STAR

Windows

Mac

Pour plus d'informations, visitez notre site Web à : brother.ca

*Câbles non inclus. **Achat additionnel requis. *Compatible à PostScript™3™. †Avoir le tableau des exigences minimum. ‡Nécessite une connexion sans fil. AirPrint™ et le logo AirPrint sont des marques de commerce d'Apple Inc. Cortado est une marque de commerce de Cortado AG. †Rendement approx. de la cartouche en conformité avec la norme ISO/IEC 19752 (Lettre/A4). ‡Selon le tableau de l'ITU-T, résolution standard, avec codage JBIG. †Toutes les références au papier concernent les feuilles de 20 lb (bond). †Téléchargement au <http://solutions.brother.com>. †Remarque : produit laser de classe 1 (IEC 60825-1:2001). Mac est une marque de commerce d'Apple Computer, Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. Microsoft, Windows, le logo Windows et/ou les autres produits Microsoft mentionnés ici sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Brother et ses logos sont des marques de commerce de Brother Industries Ltd., Japon. Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Toutes les marques déposées mentionnées dans ce document sont la propriété de leurs sociétés respectives. Imprimé au Canada.