

MFC-9325CW Centre multifonction numérique couleur

RÉSEAU | IMPRESSION | NUMÉRISATION | COPIE | TÉLÉCOPIE | PC-FAX

Rapide. Sans fil. Prêt pour tout.

Partagez impression, copie, numérisation et télécopie aux couleurs éclatantes sur votre réseau, jusqu'à 19 pages par minute.

- **Réseauter en couleurs** Réseautage câblé** et sans fil 802.11 b/g faciles à utiliser. Partagez les fonctions d'impression et de numérisation couleur ainsi que de PC-FAX.
- **Imprimer en couleurs** Impression couleur ou monochrome rapide jusqu'à 19 pages par minute grâce à la technologie d'impression à passage unique optimisée de Brother. Des résultats aux couleurs éclatantes jusqu'à 600 X 2400 ppp grâce à la technologie d'impression numérique DÉL de Brother.
- **Numériser en couleurs** Numérisation couleur de haute qualité avec une résolution interpolée jusqu'à 19200 ppp.
- **Copier en couleurs** Fidélité des couleurs exceptionnelle et plateau polyvalent incluant un chargeur automatique de documents de 35 pages.
- **Télécopier en couleurs** Capacité de télécopie couleur et monochrome avec un modem télécopieur de 33,6 ko/s incluant des caractéristiques de sécurité. Logiciel PC-FAX pour envoyer et recevoir des documents directement depuis votre ordinateur.



Interfaces USB Direct et PictBridge pour une impression sans PC†



Pratique : Réseautage sans fil intégré



Chargement par le haut pour facilement installer et remplacer les cartouches de toner

MFC-9325CW Centre multifonction numérique couleur



Des couleurs exceptionnelles pour votre entreprise.

Multifonction efficace et rapide

Le MFC-9325CW est un tout-en-un numérique couleur rapide, compact et puissant qui offre l'impression, la copie, la numérisation et la télécopie aux couleurs éclatantes ainsi qu'une connectivité réseau excellente grâce à ses interfaces intégrées sans fil et Ethernet.** La vitesse d'impression rapide jusqu'à 19 pages par minute assure une efficacité sans faille.

Résultats de qualité supérieure

Se fiant à la technologie d'impression évoluée DÉL de Brother, le centre multifonction MFC-9325CW offre une résolution jusqu'à 600 x 2400 ppp et est idéal lors de la production rapide et abordable de brochures, de présentations et d'autres documents d'affaires couleur importants.

Design élégant et intelligent

Le MFC-9325CW est conçu afin de vous aider à travailler plus efficacement grâce à son interface USB directe incluse pour imprimer de et numériser vers votre mémoire Flash USB ou votre appareil photo compatible à PictBridge†, sans même utiliser votre PC. Le chargement par le haut permet de facilement installer et remplacer les cartouches de toner. Le chargeur automatique de documents d'une capacité de 35 pages vous permet de copier, numériser ou télécopier des documents multipages rapidement et avec aisance. Le design élégant, à encombrement réduit du MFC-9325CW économise l'espace de travail qui est si précieux et complémente pratiquement tout environnement.

Gestion pratique des documents

Le bac à papier réglable d'une capacité de 250 feuilles permet l'utilisation de papier jusqu'au format Légal. La fente manuelle pratique et la sortie papier arrière offrent un passage direct pour l'impression d'enveloppes, de papier plus épais et de formats personnalisés. La mémoire de 64 Mo permet un traitement rapide des travaux d'impression importants. Réduisez les frais d'impression grâce au mode d'économie de toner qui prolonge la durée de vie de votre cartouche de toner.

Satisfaction totale client

L'entière satisfaction du client est notre priorité. Vous bénéficiez d'un soutien technique téléphonique gratuit et d'un soutien par courriel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour toute la vie de votre appareil. La garantie limitée d'échange express d'un an du MFC-9325CW est appuyée par un réseau établi de partenaires de service autorisés hautement compétents. Nous sommes à vos côtés à chaque instant.

Caractéristiques du produit

IMPRESSION

- **Technologie d'impression**
DÉL à passage unique
- **Vitesse d'impression**
Jusqu'à 19 ppm couleur et 19 ppm monochrome
- **Attente avant première impression**
Moins de 15 secondes monochrome / 16 secondes couleur
- **Résolution (ppp)**
600 x 600, 600 x 2400
- **Mémoire**
64 Mo, jusqu'à 576 Mo par module mémoire SO-DIMM à 144 broches†
- **Capacité papier (std./max.)²**
250 / 250 feuilles
Standard: bac à papier lettre/légal de 250 feuilles
Fente d'alimentation manuelle d'une page
- **Format papier³**
Lettre, légal, Executive, A4, A5, A6, B5 (ISO), B6 (ISO)
Enveloppes: Com-10, DL
Tailles personnalisées: 76,2 (largeur) x 220 mm (longueur)
- **Poids du papier**
Bac à papier Lettre/Légal: 60-105 g/m² (16-28 lb)
Bac à papier polyvalent: 60-163 g/m² (16-43 lb)
- **Impression recto verso**
Manuelle
- **Compatibilité système⁴**
Windows®, Mac®
- **Émulation d'impression**
PCL®6, BR-Script 3®
- **Interfaces^{**}**
802.11 b/g sans fil, 10/100 Base TX Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 (haute vitesse), USB directe

NUMÉRISATION

- **Résolution interpolée max. (ppp)**
19200 x 19200
- **Résolution optique max. (ppp)**
1200 x 2400 (couleur et monochrome)
- **Profondeur d'échantillonnage**
48/bit (interne)
- **Visualisateur de documents et logiciel ROC**
Scansoft®^{MC} Paper port^{MC} 11 SE et Presto!® Page manager 9 pour Mac®

COPIE

- **Copies par minute noir / couleur (ppm)**
Jusqu'à 19 ppm / jusqu'à 19 ppm

- **Résolution (ppp)**
600 x 600
- **Réduction / agrandissement**
25 % à 400 % par tranches de 1 %
- **Fonction de tri/empilage**
Oui/oui (jusqu'à 99)

TÉLÉCOPIE

- **Vitesse modem/vitesse de transmission maximale²**
33,6 ko/s / 2,5 s
- **Télécopie couleur (envoi/réception de documents)**
Oui/Oui
- **Télécopie couleur (envoi/réception mémoire)**
S.o.
- **Capacité d'alimentation de documents auto**
35 pages
- **Capacité mémoire (pages max.)²**
600 pages
- **Diffusion (Nbre d'emplacements)**
258 emplacements
- **Emplacement de composition monotonouche/abrégié**
8/200
- **QuickScan® (secondes / page)²**
Environ 2,5 s par page
- **Opérations simultanées**
Oui
- **Compatibilité de télécopieur**
Super G3
- **Méthodes de codage**
MH/MR/MMR/JBIG/JPEG

RÉSEAU

- **Outils de gestion réseau**
BRAAdmin Light, Web Based Management, BRAAdmin Professional¹, Web BRAAdmin^{1,5}
- **Impression/numérisation réseau, PC-FAX (envoi et réception)**
Oui
- **Soutien multi-protocole**
TCP/IP: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP) WINS/NetBIOS résolution de nom, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, client et serveur FTP, serveur TELNET, serveur HTTP/HTTPS, client et serveur TFTP, client SMTP, APOP, POP avant SMTP, SMTP-AUTH SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, WebServicesPrint, SSL/TLS, client CIFS, SNTPTCP/IP: IPv6.

ENVIRONNEMENT

- **Besoins énergétiques**
110-120 VAC 50/60Hz
- **Homologué ENERGY STAR®**
Oui
- **Consommation d'énergie (moyenne)**
Copie: 480 W à 25°C
Mode attente: 75 W à 25°C
Mode veille profonde: 12 W à 25°C
- **Température**
10°C à 32,5°C
- **Humidité**
20 % à 80 % (sans condensation)
- **Niveau de bruit**
Pression acoustique:
Impression: LpAm 53dB (A)
Mode attente: LpAm 30dB (A)
Puissance acoustique:
Impression: LWAd 6,5B (A)
Mode attente: LWAd 4,8B (A)

AUTRE

- **Fournitures incluses**
Toner noir (1000 pages)⁶
Toner cyan (1000 pages)⁶
Toner magenta (1000 pages)⁶
Toner jaune (1000 pages)⁶
Tambour (15 000 pages)
Unité de courroie (50 000 pages)
Contenant de toner usé (50 000 pages)
- **Garantie**
Garantie limitée d'échange express d'un an
- **Dimensions de l'appareil (L x P x H)**
428 mm x 491 mm x 400 mm
- **Dimensions de la boîte (L x P x H)**
743 mm x 592 mm x 575 mm
- **Poids de l'unité/carton**
22,9 / 28,5 kg
- **Code UPC**
012502630951

FOURNITURES DE REMPLACEMENT ET RENDEMENT^{1,6}

Toner	Article	No de pièce
	Toner noir (2200 pages) ⁶	TN-210BK
	Toner cyan (1400 pages) ⁶	TN-210C
	Toner jaune (1400 pages) ⁶	TN-210Y
	Toner magenta (1400 pages) ⁶	TN-210M
Autres fournitures	Unité tambour (15 000 pages)	DR-210CL
	Unité de courroie (50 000 pages)	BU-200CL
	Contenant de toner usé (50 000 pages)	WT-200CL



SYSTÈMES D'EXPLOITATION SUPPORTÉS ET FONCTIONS DE LOGICIELS

Pour Microsoft® Windows®

- Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP Professional x64 Edition / Windows® XP Home / Windows® XP Professional / Windows® 2000 Professional / Windows Server® 2008 R2 (impression réseau seulement) / Windows Server® 2008 (impression réseau seulement) / Windows Server® 2003 x64 Edition (print only via network) / Windows Server® 2003 (impression réseau seulement)
- Mémoire vive recommandée pour pilotes: 2 Go pour Windows® 7 64-bit / Windows Server® 2008 R2 / Windows Server® 2008; 1 Go pour Windows® 7 32-bit / Windows Vista®; 512 Mo pour Windows® XP Professional x64 Edition / Windows Server® 2003 x64 Edition / Windows Server® 2003; 256 Mo pour Windows® XP Home / Windows® XP Professional / Windows® XP Professional x64 Edition
- Espace disque requis 650 Mo pour Windows® 7, 500 Mo pour Windows Vista®; 150 Mo pour Windows® XP Professional x64 Edition, Windows® XP Professional, Windows® XP Home, Windows® 2000 Professional; 50 Mo pour Windows Server® 2008 R2 / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2003 x64 Edition / Windows Server® 2003
- Impression, numérisation, PC-Fax (noir et blanc seulement)
- Interfaces USB, Ethernet et sans fil 802.11b/g

Pour Mac OS

- Mac OS® X 10.4.11x, 10.5.x, 10.6.x
- Mémoire vive recommandée 2 Go pour Mac OS 10.6.x; 1 Go pour Mac OS X 10.4.11, 10.5.x
- Espace disque dur requis 80 Mo
- Impression, numérisation, PC-Fax envoi (noir et blanc seulement)
- Interfaces USB, Ethernet ou sans fil 802.11b/g

Pour les exigences systèmes détaillées, veuillez visiter www.brother.ca



Pour plus d'informations, appelez au 1-877-BROTHER (1-877-276-8437) ou visitez notre site Web à : brother.ca

¹Dispositif mémoire Flash USB et appareil photo non inclus. ²Câbles non inclus. ³Compatible à PostScript®3. ⁴Voir les détails dans le tableau de configuration minimaux du système. ⁵Achat additionnel requis. ⁶Selon le tableau n°1 Brother avec codage MMR à résolution standard en mode de correction des erreurs. *Toute référence aux feuilles de papier concerne le papier de 20 lb (bond). [†]Téléchargement à <http://solutions.brother.com>. ^{**} Nécessite le serveur IIS. ^{††} Rendement approximatif de page conforme à ISO 19798. Mac® est une marque de commerce de Apple® Computer, Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. Microsoft®, Windows®, les logos Windows® et/ou les autres produits Microsoft® mentionnés sont des marques déposées de Microsoft® Corporation aux États-Unis et/ou d'autres pays. Brother et ses logos sont des marques de commerce de Brother Industries Ltd., Japon. Toutes les spécifications sont sujettes à changements sans préavis. Toutes les marques déposées mentionnées dans ce document sont la propriété de leur compagnie respective. Imprimé au Canada.