

PT-D600 *P-touch*

Étiqueteuse connectable au PC avec écran couleur



PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS :

DESIGN COMPACT ET INTELLIGENT

- Grand clavier convivial et chargement pratique du ruban par le haut.

AFFICHAGE GRAPHIQUE HAUTE RÉOLUTION TOUT EN COULEURS AVEC RÉTROÉCLAIRAGE

- L'interface graphique affiche la couleur du ruban installé ainsi que la résolution d'impression réelle. Visualisez vos modifications à l'écran en temps réel.

POLYVALENTE ET CONNECTABLE

- Créez des étiquettes au moyen du grand clavier facile à utiliser ou branchez-la à un PC ou Mac pour davantage de fonctionnalités d'étiquetage.

ADAPTEUR SECTEUR INCLUS

- Ou procurez-vous des piles pour l'utiliser sur la route.

CRÉEZ DES ÉTIQUETTES EN MOINS D'ÉTAPES

- Monotouches intuitives pour le formatage rapide et facile des étiquettes.

IMPRESSION DE PLUSIEURS LIGNES

- Créez des étiquettes détaillées avec jusqu'à 7 lignes de texte et des graphiques.

PLUSIEURS FAÇONS DE PERSONNALISER

- Des centaines de symboles, de polices de caractères, de cadres et de codes à barres intégrés.

MODES D'IMPRESSION SPÉCIALISÉS

- Imprimez des étiquettes pour la gestion de vos biens et l'étiquetage de vos câbles - il est même possible d'ajouter la date et l'heure.

VITESSES D'IMPRESSION SUPER RAPIDES

- Plus un coupe-ruban automatique pour les gros travaux d'impression.

IMPRESSION NETTE ET PRÉCISE*

- La résolution d'impression élevée permet l'impression de qualité de graphiques, de codes à barres et de logos.

ÉTIQUETTES LAMINÉES DURABLES

- Créez des étiquettes pour utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur.

UTILISATION SANS TRACAS

- Les rubans avec endos adhésif se pèlent et se collent facilement.

DES RUBANS POUR TOUS VOS BESOINS**

- Rubans standards, adhésifs extra résistants, sans acide[^], pour les câbles et les fils, de sécurité, thermocollants, très étroits ou décoratifs.

GARANTIE ET SOUTIEN

- Garantie limitée de 1 an et assistance gratuite pour la durée de vie de l'appareil.

Imprimantes, scanners et étiqueteuses primés.

Avec Brother à vos côtés, vous êtes en bonne compagnie.

brother

PT-D600 P-touch

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Affichage	Graphique couleur rétroéclairé
Taille de l'écran	20 caractères x 3 lignes
Largeur maximale du ruban	24 mm
Mémoire intégrée	Jusqu'à 99 étiquettes
Clavier	QWERTY
Coupe-ruban	Automatique
Vitesse d'impression maximale	30mm/sec.¥
Résolution d'impression maximale	180 ppp (180 x 360 ppp max.)
Hauteur d'impression maximale	24,0 mm
Source d'alimentation	6 piles AA (en option) Adaptateur secteur (inclus)
Mise hors tension automatique	Oui
Interface	USB
Homologuée ENERGY STAR®	Oui

CARACTÉRISTIQUES LOGICIELLES

Nombre de polices	14 ⁴ / TrueType ⁴
Polices intégrées	Helsinki, Brussels, Belgium, Florida, Los Angeles, San Diego, US, Calgary, Atlanta, Adams, Brunei, Sofia, Germany, LetterGothic
Nombre de styles de police	11 ⁴ / TrueType ⁴
Nombre de tailles de police	8 ⁴ / Scalable ⁴
Lignes d'impression maximum	7 ⁴ / Variable ⁴
Symboles intégrés	617 ⁴ / TrueType ⁴
Cadres intégrés	99 ⁴ / 126 ⁴
Numérotation automatique	1-9, A-Z, a-z ⁴ , 1-5,000, A-Z, a-z ²
Impression répétée	Jusqu'à 99 copies ⁴ , jusqu'à 5 000 copies ²
Impression verticale	Oui
Impression miroir	Oui
Formats automatiques	Oui
Gabarits d'étiquette intégrés	Oui - Collection d'étiquettes
Impression de codes à barres	9 types (CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128(UCC/EAN128), CODE128)
Impression de bases de données	Oui*
Gabarits téléchargeables à partir du nuage vers P-touch Editor®	Oui
Nombre de langues prises en charge	20
Systèmes d'exploitation compatibles*	Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1 Mac OS X v.10.7.5, 10.8.x, 10.9.x.

ACCESSOIRES

AD-E001	Adaptateur CA (inclus)
----------------	------------------------

CONTENU DE LA BOÎTE

Système d'étiquetage PT-D600
Ruban de départ TZe laminé standard noir sur blanc 24mm x 4m
Adaptateur CA
Câble USB
Guide de l'utilisateur

RUBANS LAMINÉS STANDARDS TZE BROTHER*



8 m long / 26,2 pi long (Sauf indication contraire)	3,5 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm
Noir sur blanc	TZe-211	TZe-221	TZe-231	TZe-241	TZe-251	
Noir sur transparent	TZe-111	TZe-121	TZe-131	TZe-141	TZe-151	
Noir sur jaune			TZe-631	TZe-641	TZe-651	
Noir sur bleu			TZe-531			
Blanc sur noir	TZe-315	TZe-325	TZe-335	TZe-345	TZe-355	
Blanc sur vert lime*				TZe-MQ635		
Blanc sur rose baie*				TZe-MQP35		
Rouge sur blanc		TZe-222	TZe-232	TZe-242	TZe-252	
Bleu sur blanc		TZe-223	TZe-233	TZe-243	TZe-253	
Doré sur noir			TZe-334	TZe-344	TZe-354	
Noir sur rouge			TZe-431		TZe-451	
Blanc sur bleu				TZe-545		
Noir sur vert			TZe-731			
Blanc sur transparent			TZe-135			
Rouge sur transparent			TZe-132			
Bleu sur transparent			TZe-133			
Blanc sur rouge			TZe-435			
Noir sur orange fluorescent*				TZe-B41	TZe-B51	

RUBANS ADHÉSIFS EXTRA RÉSISTANTS LAMINÉS TZES BROTHER*

Noir sur blanc	TZe-S211	TZe-S221	TZe-S231	TZe-S241	TZe-S251
Noir sur transparent			TZe-S131	TZe-S141	TZe-S151
Noir sur jaune			TZe-S631	TZe-S641	TZe-S651

RUBAN D'IDENTIFICATION FLEXIBLE LAMINÉ TZEFX BROTHER*

Noir sur blanc	TZe-FX231	TZe-FX241	TZe-FX251
-----------------------	-----------	-----------	-----------

RUBAN NON LAMINÉ TRÈS ÉTROIT TZE BROTHER*

Noir sur blanc	TZe-N201
-----------------------	----------

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Code CUP	012502640530
Dimensions de l'appareil	19,2 cm x 19,8 cm x 8,5 cm
Poids de l'appareil	1,0 kg
Dimensions de la boîte	26,0 cm x 12,1 cm x 31,9 cm
Poids de la boîte	1,75 kg

Pour voir notre sélection complète de rubans, visitez le brother.ca

- ◆ Windows seulement.
- 5 mètres de long.
- ° Connexion à Internet requise.
- + Lorsque connecté à un ordinateur.
- * Achat additionnel requis.
- ¥ À l'aide de l'adaptateur CA.
- Δ Lors du fonctionnement en mode autonome.
- ± À l'aide du logiciel P-touch Editor 5.1.
- Pour les systèmes d'exploitation, les logiciels et les pilotes compatibles les plus récents, visitez le <http://support.brother.com>.



^ Les affirmations confirmant que l'adhésif est sans acide et sécuritaire pour les photos sont basées sur : 1. Les résultats obtenus lors de tests sur la réactivité photographique effectués conformément à la norme ISO 14523 et lors de tests sur le taux de pH non acide effectués conformément à la norme TAPPI 509 ; 2. Les certifications des fabricants de matériel ; 3. Le balayage atomique de l'adhésif effectué après le retrait de la pellicule protectrice. Brother et ses logos sont des marques de commerce de Brother Industries Ltd., Japon. Toutes les spécifications sont modifiables sans préavis. Toutes les marques déposées mentionnées dans ce document sont la propriété de leurs sociétés respectives. Les images sont à titre indicatif seulement. Le résultat réel (tel que les polices et les marges) peut varier. Toutes les marques de commerce mentionnées dans ce document sont la propriété de leurs sociétés respectives. Windows Vista, Windows et le logo Windows sont des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Mac OS, le logo Mac et OS X sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les spécifications sont modifiables sans préavis. © 2014 La Corporation Internationale Brother (Canada) Ltée