

Étiquetage rapide, au rythme de votre entreprise.

Étiquetage abordable, avec fonction date et heure intégrée.

La QL-650TD est rapide, facile à utiliser, polyvalente et est munie d'une fonction autonome d'étiquetage date et heure. Elle est également dotée de la capacité à recevoir des données ASCII. L'imprimante QL-650TD est sans équivoque, une solution polyvalente, abordable, correspondant à vos besoins multiples et variés en matière d'étiquetage.

Caractéristiques...

- Impression de haute qualité à 300 ppp
- Jusqu'à 56 étiquettes par minute*
- Rouleaux de ruban prédécoupé et continu faciles à charger
- Logiciel P-touch® Editor inclus pour personnaliser vos étiquettes
- 8 gabarits prédéfinis
- Port série pour ESC/P et ASCII



QL-650TD Système d'étiquetage électronique

P-Touch®



Une meilleure façon de s'organiser.

Rapide, polyvalente et fiable

L'imprimante d'étiquettes QL-650TD de Brother imprime une large variété d'étiquettes papier pré découpées et d'étiquettes de ruban film continu. La QL-650TD possède une vitesse d'impression jusqu'à 56 étiquettes par minute (pour des étiquettes d'adresse standards de quatre lignes) et une résolution de 300 ppp qui combine débit rapide et polyvalence à convivialité, sans oublier le besoin d'entretien modéré.

Caractéristique unique

Une caractéristique unique de la QL-650TD est la capacité d'imprimer des étiquettes mises en mémoire avec l'heure et la date, alors que l'imprimante n'est pas branchée à un ordinateur. Les utilisateurs peuvent sélectionner puis imprimer parmi un choix de huit modèles intégrés ou 10 modèles personnalisés d'étiquettes. Cette machine peut donc convenir à des usages variés, tels que pour les laboratoires médicaux, les services alimentaires, les inspections et toute application nécessitant une validation de la date et de l'heure.

Excellent connectivité et flexibilité du logiciel

Le P-touch® Editor est offert gratuitement avec la QL-650TD, pour créer des étiquettes personnalisées en utilisant pratiquement n'importe quelle combinaison de polices TrueType, de clipart, de logos et graphiques. Vous pouvez également utiliser les compagnons Brother QL pour imprimer directement à partir d'applications bien connues de Microsoft®, telles que Word, Excel et Outlook. La QL-650TD inclut non seulement un port USB pour une connectivité continue de Windows® et Mac®, mais également une interface série pour les commandes ESC/P et le texte ASCII.

Excellent connectivité

Service et soutien font partie de l'ensemble

Nous assurons un service et un soutien complets. Nous fournissons une garantie limitée d'un an pièces et 90 jours main-d'œuvre par notre réseau national de centres de service à la clientèle autorisés. Nous offrons également un service téléphonique d'assistance technique sans frais, valable pendant la durée utile de l'appareil.



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

ÉQUIPEMENT	LOGICIEL	GABARITS ESC/P	• Étiquettes découpées et rubans continus†		
• Coupe-ruban Automatique	• Polices intégrées 5	• Codes à barres	DK-1201	29 mm x 90 mm (1-1/7 po x 3-1/2 po)	Noir sur blanc 400
• Technologie du ruban Impression thermique directe	• Styles de polices Helsinki, Brussels, San Diego, Letter Gothic Bold, Brougham	DK-1202	62 mm x 100 mm (2-3/7 po x 4-0 po)	Noir sur blanc 300	
• Type de ruban DK (étiquettes pré découpées ou ruban continu)	• Nombre de styles 8	DK-1203	17 mm x 87 mm (2/3 po x 3-7/16 po)	Noir sur blanc 300	
• Hauteur d'impression maximum 59 mm (2,23 po)	• Types de styles Normal, gras, Italique, souligné, Spécial (Ombre léger, ombre, horizontal, contour, entourer, hors encadrement, inverse), combinaisons de gras, italique et souligné plus un spécial	DK-1204	17 mm x 54 mm (2/3 po x 2-1/8 po)	Noir sur blanc 400	
• Résolution d'impression 300 ppp / 1 296 points	• Dimensions de la boîte (L x P x H) 195 mm x 303 mm x 262 mm	DK-1207	58 mm x 58 mm (2-1/3 po x 2-1/3 po)	Noir sur blanc 100	
• Vitesse d'impression Max 90 mm / sec (3,5 po / s) Max 56 étiquettes d'adresse standard / min.	• Dimensions de l'unité (L x P x H) 146 mm x 196 mm x 152 mm	DK-1208	38 mm x 90 mm (1-1/2 po x 3-1/2 po)	Noir sur blanc 400	
• Connectivité PC USB, Série (RS-232C)	• Poids de l'unité/boîte 1,3 Kg / 2,3 Kg	DK-1209	29 mm x 62 mm (1-1/7 po x 2-3/7 po)	Noir sur blanc 800	
• Garantie Garantie limitée 1 an pièces, 90 jours main d'œuvre	• Code CUP 0 12502 61346 6	DK-1219	12 mm diamètre (Diamètre 1/2 po)	Noir sur blanc N/A	
• Articles inclus Guide de démarrage rapide Insertion de rouleau DK Guide papier, Câble USB Pilote d'imprimante pour QL-650TD, guide de l'utilisateur du logiciel PDF Cordon d'alimentation CD-ROM P-touch® Editor 4.2 pour Windows, P-touch® Editor 3.2 pour Mac® P-touch® Address Book 1.0 DK1218 24 mm Ruban d'étiquettes rondes (rouleau de départ, 250 étiquettes) DK2205 62 mm – Ruban de papier continu (rouleau de départ, 8 m)	FONCTION DATE ET HEURE	CONFIGURATION DU SYSTÈME	DK-1218	24 mm diamètre (Diamètre 1 po)	Noir sur blanc N/A
ETIQUETTES DÉCOUPÉES EN PAPIER					
RUBAN CONTINU					
FOURNITURES ET ACCESSOIRES EN OPTION*					
SERVEUR D'IMPRESSION PS-9000**					

Pour plus d'informations téléphonez au 1-877-BROTHER (1-877-276-8437) ou visitez notre site Web : www.brother.ca

*Utilisant des étiquettes d'adresse standards. La vitesse maximale d'impression est de 90 mm/s (3,5 po par seconde). **Le serveur d'impression PS-9000 n'est pas compatible au système d'exploitation Mac®. † Achat additionnel requis. Brother et ses logos sont des marques de commerce de Brother Industries, Ltd., Japon. Microsoft, Windows, les logos Windows ou les autres produits Microsoft mentionnés sont des marques déposées de la Corporation Microsoft des États-Unis ou de pays différents. Mac est une marque de commerce de Apple Computer, Inc., déposée aux États-Unis ainsi que dans les autres pays. Toutes les spécifications sont sujettes à changements sans préavis. Toutes les marques déposées mentionnées dans ce document sont la propriété de leurs compagnies respectives. Imprimé au Canada.