

PRÉPARATION DES SURFACES EXTÉRIEURES



PRODUIT	NETTOYANT ACTIVOX POUR TERRASSE ET PATIO	SIDING PLUS AVEC ACTIVATEUR ACTIVOX	RESTAURATEUR POUR BOIS WOOD SHIELD	PRÉPARATION DU BOIS NATURA	NETTOYANT ANTI-MOISSISURE NATURA	DÉCAPANT SAFE STRIP NATURA	DÉCAPANT SAFE ETCH NATURA	NETTOYANT POUR ASPHALTE ET BÉTON BLACKGOLD	NETTOYANT ULTRA PUISSANT POUR REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS HOME
CODE DE FABRICATION	C11-90/95	C11-90/96	C11-70	C17-70	C17-80	C17-90	C17-20	C210-26	C11-41
UGS	1874-410	4520-987	1874-207	1874-400	1874-401	1874-402	1620-850	1620-884	4520-988
PRIX DE DÉTAIL	\$\$\$	\$\$\$	\$\$	\$\$	\$\$	\$\$	\$\$	\$	\$
À UTILISER SUR	Bois, béton, brique, pierre	Parements, bateaux, véhicules récréatifs, meubles de patio, auvents	Bois nu	Bois nu	Terrasses en composite	Parements, terrasses, clôtures, meubles de patio	Béton, pierre, brique	Allées de garage en asphalte ou béton	Remorques, auvents, parements en aluminium et vinyle
POUR ÉLIMINER	Moisissures, champignons, algues	Moisissures, champignons, algues	Saleté et fibres de cellulose grises	Saleté et fibres de cellulose grises	Saleté, moisissures, champignons	Taches ou peinture à base d'eau ou d'huile	Surfaces en béton lisse devant être décapées	Saletés, essence, taches d'huile	Crasse et saleté extérieure
FORMULE	Oxygène actif	Oxygène actif	Acide oxalique	Sel d'acide organique	Peroxyde d'hydrogène	Alcool benzylique	Sel d'acide organique	Surfactant/adjuvant	Surfactant/adjuvant
RECOMMANDATION D'UTILISATION	Pulvérisateur de jardin à pression, brosser avec un balai à poils raides	Pulvérisateur de jardin à pression, brosser avec un balai à poils raides	Vadrouille, rouleau, pulvérisateur de jardin à pression, brosser avec un balai à poils raides	Vadrouille, rouleau, pulvérisateur de jardin à pression, brosser avec un balai à poils raides	Vadrouille, rouleau, pulvérisateur de jardin à pression, brosser avec un balai à poils raides	Pulvérisateur de jardin à pression, brosser avec un balai à poils raides	Vadrouille, rouleau, pulvérisateur de jardin à pression, brosser avec un balai à poils raides	Utiliser non dilué sur les taches d'huile	Tuyau rattaché à la bouteille pour une application plus pratique
TENIR ÉLOIGNÉ DE	Verre, surfaces en bois neuf, terrasses en composite	Surfaces en bois neuf			Métal	Zones à ne pas décapier	Métal		
ÉLIMINE LA PATINE DU BOIS	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non
ÉLIMINE LES MOISSISURES, LES CHAMPIGNONS, LES ALGUES	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Non	Non	Non	Non
À ÉVITER	Températures supérieures à 20 °C	Températures supérieures à 20 °C			Températures supérieures à 20 °C	Températures supérieures à 20 °C			
VÉGÉTATION AVOISINANTE	Vaporiser avec de l'eau avant et après usage	Vaporiser avec de l'eau avant et après usage	Vaporiser avec de l'eau avant et après usage	Vaporiser avec de l'eau avant et après usage	Vaporiser avec de l'eau avant et après usage	Protéger les plantes ou les vaporiser avec de l'eau avant et après usage	Vaporiser avec de l'eau avant et après usage	Vaporiser avec de l'eau avant et après usage	Couvrir les plantes et les arbustes délicats, puis rincer abondamment une fois terminé
COTE ENVIRONNEMENTALE	**	**	**	***	***	***	***	*	*