



# TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## COLLE MASTIC DAP® Cloison sèche

### DESCRIPTION DU PRODUIT

La COLLE MASTIC DAP® pour cloisons sèches est un adhésif de qualité supérieure spécialement formulé pour l'installation de cloisons sèches. Cet adhésif à prise instantanée conforme aux COV empêche les clous de sortir et aide à limiter les mouvements de l'air et du son entre les murs. La COLLE MASTIC Cloison sèche est un adhésif facile à appliquer au pistolet qui offre une forte adhérence permanente.



EMBALLAGE	COULEUR	CUP
Cartouche de 828 ml (28 oz liq.)	Blanc cassé	7079874884

### PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Lien permanent solide - Assure une liaison durable
- Prise instantanée - Réduit le clouage, le contreventement et le serrage pendant l'installation
- Facile à appliquer au pistolet - Réduit la fatigue du contremaître lors des gros travaux

### CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

- Dépasse la norme ASTM C557
- Limite le mouvement du son et de l'air entre les murs
- Nettoyage facile à l'eau
- Faible odeur
- Conforme aux normes sur les COV



# TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## UTILISATIONS SUGGÉRÉES

### Adhère aux matériaux suivants :

- Bois de construction de dimensions courantes
- Maçonnerie
- Cloison sèche
- Métal
- Panneaux OSB
- Panneaux
- Contreplaqué
- Bois

### Utilisation recommandée :

- Installation de cloisons sèches et de panneaux intérieurs

### Non recommandé pour :

- Liaison de deux matériaux non poreux
- Exposition constante à l'eau
- Applications de revêtement de sol
- Installation de miroir
- Installation de sous-plancher et de terrasse
- Applications autres que l'installation de cloisons sèches et de panneaux

## POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX

- Appliquez à une température supérieure à 4,4 °C. Pour faciliter l'application au pistolet, gardez l'adhésif au-dessus de 4,4 °C.
- Une des surfaces doit être poreuse.
- Conservez à l'abri de la chaleur ou du froid extrême.

## APPLICATION

1. Les surfaces doivent être propres, solides sur le plan structurel et exemptes de débris.
2. Prédécoupez et ajustez les matériaux avant d'appliquer l'adhésif.
3. Coupez la buse au diamètre souhaité. 6 mm (¼ po) est recommandé pour la plupart des applications.
4. Percez la pellicule métallique intérieure.
5. Chargez la cartouche dans le pistolet applicateur.

### **CLOISON SÈCHE :**

1. Appliquez un cordon continu sur les tasseaux, les poteaux muraux ou le matériau d'appui.
2. Dans les 20 minutes qui suivent, positionnez et pressez fermement la cloison sèche en place.
3. Renforcez au besoin et appliquez des attaches mécaniques selon les exigences du code local.
4. Laissez sécher pendant 24 heures.



# TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## PANNEAU :

1. Appliquez un cordon continu sur les tasseaux, les poteaux muraux ou le matériau d'appui, appliquez un cordon en forme de « S » sur la face arrière des panneaux.
2. Dans un délai de 20 minutes, placez et pressez fermement la cloison sèche en place.
3. Appliquez des attaches mécaniques et des renforts au besoin.
4. Laissez sécher pendant 24 heures.

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES TYPIQUES

<b>Propriétés physiques typiques du produit non durci</b>	
Apparence/consistance	Pâte lisse
Polymère de base :	Latex synthétique
Couleur du cordon	Blanc cassé
Poids des solides en %	66-70%
Odeur	Modérée
Nettoyage	Savon et eau
Point d'éclair	100 °C
Durée de conservation	18 mois
Couverture	828 ml (28 oz) : le cordon de 6 mm (1/4 po) donne 26 mètres linéaires (86 pieds linéaires), le cordon de 9,5 mm (3/8 po) donne 11 mètres linéaires (38 pieds linéaires)
<b>Propriétés d'application typiques</b>	
Plage de température d'application :	4,4 °C – 37,7 °C
Temps d'outillage (temps de travail)	20 minutes
Temps de durcissement complet	7 jours
<b>Propriétés de performance typiques à l'état durci</b>	
Plage de température de service :	-18 °C – 60 °C
Colmatage	S/O
Contenu en COV	< 32 g/L



# TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## NETTOYAGE ET ENTREPOSAGE

Adhésif non durci : laver à l'eau tiède et au savon. Le scellant durci doit être coupé ou gratté.

## SÉCURITÉ

Consultez l'étiquette du produit et la fiche signalétique (FS) pour plus de renseignements relatifs à la santé et à la sécurité. Vous pouvez demander une fiche signalétique en visitant notre site Web à [dap.ca](http://dap.ca) ou en appelant le **888-DAP-TIPS**.

## GARANTIE

DAP Canada, DAP Products Inc. et leurs filiales respectives limitent leur responsabilité au remplacement d'un produit ou d'un remboursement du prix de vente.

## IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

**Fabriqué pour :** DAP Canada, 475 Finchdene Square, unité 5, Scarborough (Ontario) M1X 1B7

**Informations d'utilisation :** Appelez le 888 DAP-TIPS ou visitez [dap.ca](http://dap.ca) et cliquez sur « Demandez à l'expert »

**Informations sur la commande :** 800 668-9397 ou 416 321-1522

**Numéro de télécopieur :** 416 321-3325

**Visitez également le site Web de DAP à l'adresse [dap.ca](http://dap.ca)**