

LA MOUSSE D'ÉTANCHÉITÉ ISOLANTE GREAT STUFF PRO^{MC} PORTES ET FENÊTRES FORME UN JOINT ÉTANCHE À L'AIR



La maison américaine moyenne présente près de 0,8 km (0,5 mi) de fissures et de cavités¹ qui laissent pénétrer l'air et l'humidité. L'installation de fenêtres et de portes à haut rendement énergétique peut grandement réduire ces infiltrations, mais on néglige souvent l'espace autour des cadres de fenêtres et de portes. Les cadres non isolés ou mal isolés peuvent contribuer aux pertes d'énergie totales et diminuer le confort global de la maison.

Comblar les cavités

Éliminez la perte d'énergie et aidez à améliorer le confort en comblant l'écart entre les cadres et les ouvertures brutes avec la mousse d'étanchéité isolante GREAT STUFF PRO^{MC} Portes et fenêtres.

La formule à faible accumulation de pression de la mousse d'étanchéité isolante GREAT STUFF PRO^{MC} Portes et fenêtres forme un joint durable, étanche à l'air et résistant à l'eau entre un cadre de fenêtre ou de porte et son ouverture brute. La mousse d'étanchéité isolante GREAT STUFF PRO^{MC} Portes et fenêtres est offerte en version de 20 oz appliquée au pistolet.

La mousse d'étanchéité isolante GREAT STUFF PRO^{MC} Portes et fenêtres est offerte en version de 20 oz appliquée au pistolet. La formule appliquée au pistolet peut être utilisée avec les pistolets de distribution de mousse de la série PRO et est conçue spécifiquement pour les entrepreneurs PRO.

Grâce à la mousse d'étanchéité isolante GREAT STUFF PRO^{MC} Portes et fenêtres, vous pouvez obtenir une meilleure isolation des fenêtres et des portes. La mousse d'étanchéité isolante GREAT STUFF PRO^{MC} Portes et fenêtres aide à empêcher les courants d'air, repousse l'eau et bien plus encore, et donne ainsi une installation de qualité supérieure, un confort amélioré dans la maison et une plus grande satisfaction des clients.

Aperçu des caractéristiques et des avantages

- Répond aux normes ASTM E2112
- Formulation à faible accumulation de pression : 0,13 psi; 0,90 kPa (moyenne) (mousse de pistolet) selon AAMA 812-04
- Lorsque correctement appliquée, il est prouvé qu'elle ne plie pas et ne déforme pas le cadre
- Prend de l'expansion de manière à prendre la forme des cavités, créant un joint durable, étanche à l'air et résistant à l'eau
- Aide à maximiser l'efficacité énergétique
- Adhère aux surfaces de vinyle, de métal, de bois et de composite
- Repousse et fait dévier l'eau
- Non collante de 3 à 10 minutes après l'application; l'excédent peut être enlevé une heure après l'application²
- Complètement durci en 8 heures
- Classification UL
- Un contenant de 20 oz (appliqué au pistolet) convient pour 16 à 18 fenêtres résidentielles de taille moyenne³



¹ www.energystar.gov

² 21 °C ± 3 °C (70 °F ± 5 °F) et 50 ± 5 % H.R., cordon de 2,5 cm (1 po) de diamètre et de 15 cm (6 po) de longueur. La vitesse de séchage est fonction de la température, de l'humidité et de la taille du cordon de mousse.

³ Basé sur des fenêtres de taille moyenne, soit 91 × 152 cm (36 × 60 po) ainsi qu'un écart d'une largeur de 1 cm (3/8 po) et d'une profondeur de 2,5 cm (1 po). ^{MD} et ^{MC} désignent des marques déposées ou des marques de commerce de The Dow Chemical Company (« Dow ») ou d'une société affiliée de Dow

Où utiliser la mousse d'étanchéité isolante GREAT STUFF PRO^{MC} Portes et fenêtres

Utilisez la mousse d'étanchéité isolante GREAT STUFF PRO^{MC} Portes et fenêtres pour sceller l'espace autour des fenêtres et des portes et leurs ouvertures brutes.



Les fenêtres et leurs ouvertures brutes



Les portes et leurs ouvertures brutes



Le produit durci reste souple et flexible. La mousse durcie peut être enfoncée dans l'espace, sans rognage.

Pistolets de distribution de mousse de la série PRO

Pistolets de distribution GREAT STUFF PRO^{MC} 13, 14 et 15 Pistolet de distribution au corps long GREAT STUFF PRO^{MC} 14XL

- Application précise
- Haut rendement
- Aucun écoulement
- Réapplicable après 30 jours



Formulé pour les professionnels

Comptez sur la gamme de produits GREAT STUFF PRO^{MC} pour vous aider à exécuter les travaux les plus ardues.

- GREAT STUFF PRO^{MC} Adhésif Murs et planchers
- Mousse d'étanchéité isolante GREAT STUFF PRO^{MC} pour fissures et cavités
- Mousse d'étanchéité isolante GREAT STUFF PRO^{MC} Portes et fenêtres
- Mousse d'étanchéité isolante GREAT STUFF PRO^{MC} Bloque-vermine
- Nettoyeur pour pistolet GREAT STUFF PRO^{MC}



Au Canada

The Dow Chemical Company
Dow Building Solutions
2400, 215 – 2 Street S.W.,
Calgary, Alberta T2P 1M4

Pour le soutien technique :
1-866-583-BLUE (2583) (anglais)
1-800-363-6210 (français)

Pour le bureau des ventes :
1-800-232-2436 (anglais)
1-800-565-1255 (français)

AVIS : Tous les droits de propriété des brevets, quels qu'ils soient, détenus par Dow ou des tiers sont réservés. Les modalités d'utilisation et les réglementations en vigueur peuvent évoluer dans le temps et varier d'un pays à l'autre; par conséquent, il est de la responsabilité de l'Acheteur, d'une part de déterminer si les produits et les renseignements contenus dans ce document conviennent à l'usage qu'il compte en faire et, d'autre part, de veiller à ce que les locaux et ses méthodes d'élimination soient conformes à toutes les prescriptions de la législation en vigueur. Le produit montré dans cette documentation peut ne pas être vendu et/ou offert dans toutes les zones géographiques où Dow est représentée. Les revendications faites peuvent ne pas avoir été approuvées pour utilisation dans tous les pays. Dow décline toute obligation ou responsabilité relatives aux renseignements contenus dans ce document. Les références à « Dow » ou à la « Société » signifient la personne morale Dow vendant des produits aux clients, sauf indication contraire expresse. LES PRODUITS NE SONT COUVERTS PAR AUCUNE GARANTIE; TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR COMMERCIALE OU DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER EST EXCLUE. L'acheteur assume tous les risques associés à l'utilisation du produit. Le recours exclusif de l'acheteur ou toute revendication (incluant sans limitations, négligence, responsabilité stricte, responsabilité délictuelle) sera limité au remboursement du prix d'achat. Le non-respect des procédures recommandées libérera The Dow Chemical Company, et ses filiales, de toute responsabilité par rapport aux matériaux et leur utilisation. Cette information n'est pas destinée à être utilisée par les concepteurs non-professionnels, les applicateurs ou autres personnes qui n'achètent ou n'utilisent pas ce produit durant le cours normal de leurs activités.

MISE EN GARDE : Une fois durcis, ces produits sont combustibles et brûleront s'ils sont exposés à une flamme nue ou des étincelles provenant de sources à haute énergie. Ne pas exposer les produits à des températures supérieures à 116 °C (240 °F). Pour plus de renseignements, consultez la fiche signalétique (FS), appelez Dow au 1 866 583-BLUE (2583) ou communiquez avec votre inspecteur en bâtiment local. En cas d'urgence, composez le 1 989 636-4400 aux États-Unis ou le 1 519 339-3711 au Canada. Lors de l'étanchéisation des bâtiments, s'assurer que les émissions des appareils de combustion, tels que les appareils de chauffage, les chauffe-eau, les poêles à bois, les poêles à gaz et les sècheuses à gaz, sont correctement évacuées à l'extérieur. Consultez le site Web : <http://www.epa.gov/iaq/homes/hip-ventilation.html>. Au Canada, visitez le <http://archive.nrc-cnrc.gc.ca/eng/ibp/irc/bsi/83-house-ventilation.html>

La mousse d'étanchéité isolante et les produits adhésifs GREAT STUFF PRO^{MC} contiennent de l'isocyanate ainsi qu'un agent d'expansion inflammable. Bien lire toutes les instructions et la fiche signalétique (FS) avant d'utiliser le produit. Éliminer toutes les sources d'inflammation avant d'utiliser le produit. Couvrir la peau. Porter des vêtements à manches longues, des gants et des lunettes de sécurité ou des lunettes étanches. Ne pas utiliser dans le secteur de l'aviation, ou en contact avec des aliments/boissons, ou comme support structurel dans les applications maritimes. Assurer une ventilation adéquate ou porter une protection respiratoire appropriée. Contenu sous pression. Ne pas utiliser pour remplir des cavités fermées ou des vides tels que ceux derrière les murs et sous les pourtours de baignoires; cette utilisation inadéquate du produit pourrait entraîner l'accumulation de vapeurs inflammables ou de matériau non durci. Ne pas suivre les avertissements et instructions fournies avec ce produit ou toutes les directives et réglementations applicables risque d'entraîner des blessures, voire la mort.

Le nettoyeur à pistolet GREAT STUFF PRO^{MC} est inflammable et contient de l'acétone et du propane. Bien lire toutes les instructions et la fiche signalétique (FS) avant d'utiliser le produit. Éliminer toutes les sources d'inflammation avant d'utiliser le produit. Couvrir la peau. Porter des gants et des lunettes de protection étanches ou des lunettes de protection. Assurer une ventilation adéquate ou porter une protection respiratoire appropriée. Contenu sous pression.

Des zélatiques en matière de bâtiment ou de construction indépendantes des matériaux de construction pourraient avoir de graves conséquences sur l'humidité et la formation possible de moisissure. Aucun fournisseur de matériaux, y compris Dow, ne peut garantir que de la moisissure ne se développera pas dans un système donné.