

# Apprêt acrylique évolué LevelQuik®

## 1 Nom du produit

Apprêt acrylique évolué LevelQuik®

## 2 Fabricant

Soutien technique de  
CUSTOM Building Products  
10400 Pioneer Boulevard, Unit 3  
Santa Fe Springs, CA 90670  
Service à la clientèle : 800 272-8786  
Soutien technique : 800 282-8786  
Télécopieur : 800 200-7765  
Courriel : [contactus@cbpmail.net](mailto:contactus@cbpmail.net)  
[custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com)

## 3 Description du produit

LevelQuik est un apprêt/scellant évolué à base d'acrylique qui prépare les surfaces pour l'application des sous-couches autonivelantes LevelQuik® ou LevelLite®. Le produit scelle les surfaces poreuses et non-poreuses et améliore l'adhérence des sous-couches.

### Principales caractéristiques

- Prépare les surfaces pour une des sous-couches autonivelantes
- Adhésion améliorée
- Scelle les surfaces poreuses et non poreuses

### Substrats adaptés

- Béton absorbant
- Béton non absorbant
- Béton léger
- Granito en ciment
- Contreplaqué extérieur
- Panneaux structuraux orientés
- Résidus d'adhésifs
- Plancher élastique

### Limites au produit

- Ne pas coller directement sur le bois dur, le contreplaqué Luan, les panneaux de particules, le parquet, de revêtement de plancher en vinyle coussiné ou sur sous-couche mousse, le métal, la fibre de verre ou le plastique.
- Ne pas utiliser comme surface d'usure.
- L'apprêt/scellant à l'acrylique LevelQuik Advanced ne devrait pas être installé si la température est inférieure à 10 °C (50 °F) ou supérieure à 32 °C (90 °F).
- La résistance à la traction du substrat en béton doit être supérieure à 1,4 N/mm<sup>2</sup> (200 psi).
- Réparer toutes les fissures mortes ou non mobiles avant l'installation de l'apprêt à l'acrylique évolué LevelQuik.
- Comblent tous les joints de dilatation et de déplacement, à l'aide d'apprêt et de sous-couche.

### Conditionnement

- Bouteilles de 946 ml (1 pte)
- Bouteilles de 3,78 l (1 gal)



## 4 Données techniques

### Considérations environnementales

Custom® Building Products est engagé à la responsabilité environnementale dans la production des produits et dans les pratiques de fabrication. L'utilisation de ce produit peut contribuer à la certification LEED® v3 :

- Jusqu'à 2 points de MR Credit 5, matériaux régionaux
- Jusqu'à 1 point de IEQ crédit 4.2, peintures et revêtements

## 5 Instructions

### Préparation générale de la surface

**PORTER DES GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, comme des gants en nitrile, lors du maniement du produit.**

Toutes les surfaces doivent être structurellement saines, propres, sèches et débarrassées de graisse, huile, saletés, composés durcisseurs, enduits, matières adhésives ou tous autres contaminants qui pourraient empêcher une bonne adhérence. Se référer à la fiche de données techniques appropriée des sous-couches autonivelantes Custom® pour obtenir les informations concernant les substrats spécifiques.

### Procédures de malaxage

Mélanger sans excès à l'aide d'un malaxeur à faible vitesse de 300 tr/min.

### Application du produit

Appliquer à l'aide d'un balai-brosse dur. Appliquer une couche mince et lisse, ne pas laisser produire de flaque. Permettre de sécher pour obtenir un voile transparent (1 à 3 heures, selon les conditions climatiques) avant d'appliquer une sous-couche autonivelante appropriée de Custom®. Les surfaces très poreuses peuvent nécessiter une seconde couche d'apprêt.

### Nettoyage de l'équipement

Nettoyer à l'eau avant que le matériau ne sèche.

### Remisage

Remiser dans un lieu frais et sec. Protéger du gel.



# CUSTOM®

# Apprêt acrylique évolué LevelQuik®

## Précautions pour la santé

Contient une émulsion d'acrylique. Porter des gants imperméables et une protection des yeux. Éviter le contact avec les yeux et le contact prolongé avec la peau. Laver abondamment après la manipulation du produit. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement à l'eau et au savon. Le produit sec est difficile à enlever. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. NE PAS INGÉRER.

## Conformité aux codes du bâtiment

L'installation doit être conforme aux exigences de toutes les juridictions locales, étatiques/provinciales et fédérales applicables.

## 6 Disponibilité et coût

Lieu	Code de l'article	Taille	Couleur	Conditionnement
ÉTATS-UNIS	CPQT	0,946 l (1 pte)	Bleu	Bouteille
ÉTATS-UNIS	CP1	3,78 l (1 gal)	Bleu	Bouteille
Canada	CCPQT	0,946 l (1 pte)	Bleu	Bouteille
Canada	CCP1	3,78 l (1 gal)	Bleu	Bouteille

## 7 Garantie du produit

Obtenir la **GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT** applicable à [www.custombuildingproducts.com/product-warranty](http://www.custombuildingproducts.com/product-warranty) ou envoyer une demande écrite à Custom Building Products, Inc., Five Concourse Parkway, Atlanta, GA 30328, États-Unis. Fabriqué sous l'autorité de Custom Building Products, Inc. © 2017 Quikrete International, Inc.

## 8 Maintenance du produit

Le produit correctement installé n'exige aucune maintenance particulière.

## 9 Information sur le soutien technique

Pour une assistance technique, communiquer avec le soutien technique de CUSTOM au 800 272-8786 ou visiter le site [custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com).

## 10 Système de classement

De l'information supplémentaire sur le produit est disponible auprès du fabricant sur demande.

### Usure prévue

Un carrelage installé correctement durera plus de 60 ans.

### Produits associés

Sous-couche autonivelante LevelLite®

Sous-couche à prise rapide autonivelante LevelQuik® RS



# Apprêt acrylique évolué LevelQuik®

---

## Couverture

Taille	Couverture min.	Couverture max.
946 ml (1 pte)	7 m <sup>2</sup> (75 pi <sup>2</sup> )	14 m <sup>2</sup> (150 pi <sup>2</sup> )
3,78 l (1 gal)	28 m <sup>2</sup> (300 pi <sup>2</sup> )	46,4 m <sup>2</sup> (500 pi <sup>2</sup> )



**CUSTOM**®