



Drop-In

Loose Lay Luxury Vinyl

The "need for speed" meets design in this ultimate loose lay Luxury Vinyl Tile flooring. Installs quickly over most subfloors, with no special tools, for an instant ready-to-live-on floor. Available in both 7"x 48" planks, and 12" x 24" tiles.

Rapidité et design s'allient dans ce parfait revêtement de sol de carreaux de vinyle de luxe en pose libre. Il s'installe rapidement sur la plupart des sous-planchers sans outil spécial pour créer instantanément un plancher prêt à utiliser. Offert en planches de 7"x 48" et en carreaux de 12" x 24".

Drop-in Planks



Barnboard
2561-032



Limed Chestnut
2561-033



Linen
2561-030



Sandstorm
2561-031

Drop-in Tiles



Cliffside
2561-043



Grey Travertine
2561-041



Italian Marble
2561-040



Product Specifications

- Structure: Engineered luxury vinyl tile & plank
11/64" (4.5mm) overall thickness
- Wear Layer: 0.3mm/12 mil wear layer
- Dimensions:
Planks: 7" width x 48" length (178mm width x 1219mm length)
Tiles: 12" width x 24" length (305mm width x 610mm length)
- Gloss Level: Matte finish
- Finish: Embossed
- Additional Features: Solid fiberglass core delivers premium stability
- Installation: Loose lay, glued down, perimeter glue or tape
- Suitable Location: On, above or below grade
- Certification: Floorscore
- Radiant Heat: Suitable for use with hydronic systems
- Warranty: Lifetime limited structural & 25-year residential wear
10-year limited light commercial wear

Spécifications du produit

- Structure : planche et carreau de vinyle de luxe d'ingénierie
épaisseur totale de 11/64" (4,5 mm)
- Couche d'usure : 0,3 mm/12 mils
- Dimensions :
Planches : largeur de 7" x longueur de 48" (178 mm x 1219 mm)
Carreaux : largeur de 12" x longueur de 24" (305 mm x 610 mm)
- Degré de lustre : fini mat
- Fini : en relief
- Autres caractéristiques : âme en fibre de verre massive pour
une stabilité haut de gamme
- Installation : pose libre, collée, collée au périmètre ou ruban
- Lieu de pose approprié : au niveau du sol, au-dessus ou en
dessous
- Certification : Floorscore
- Chauffage à rayonnement : convient aux systèmes hydroniques
- Garantie : à vie limitée sur la structure et 25 ans résidentielle
contre l'usure complète, 10 ans limités commerciale
légère contre l'usure complète