

COIN INTÉRIEUR DE MUR EN GYPSE

POUR DES LIGNES DROITES, DE LA SOLIDITÉ ET UNE RÉSISTANCE AUX FISSURES POUR LES COINS INTÉRIEURS EN GYPSE

- Dos renforcé pour couvrir les écarts et les panneaux de gypse endommagés.
- Résistance élevée à la traction pour éviter les déchirures, l'étirement et la déformation.
- Papier ultra mince pour faciliter le traitement des joints.
- Surface rugueuse pour une adhérence supérieure.
- Plis coupés avec précision pour améliorer la finition des coins et les lignes droites.
- Plus durable que le ruban papier standard de l'industrie.

DESCRIPTION

Le coin intérieur 3WAY pour mur en gypse est un produit utilisé avec le gypse, le ruban de papier et les composés à joints pour les intérieurs. Le 3WAY ajustable s'adapte parfaitement à la plupart des coins afin de couvrir les défauts de cloison sèche ou de charpente dus à un gypse endommagé ou à des coins irréguliers. Le design innovant réduit le niveau de compétence nécessaire pour réussir un joint à trois voies de manière simple et précise. Le coin intérieur 3WAY réduit considérablement les risques de crevasses futures.

AVANTAGES

SOLIDITÉ ACCRUE POUR DES JOINTS ROBUSTES

Fabriqué à partir d'un carton renforcé qui adhère au gypse avec des substrats de composé à joints. Le papier à fibres croisées offre une haute résistance à la traction et une surface rugueuse pour une adhérence optimale.

APPLICATION FACILITÉE

Le papier conçu spécialement avec des bords biseautés ultra fins facilite la finition. Sa forme plate se transforme en un triangle tridimensionnel ajustable, idéal pour un joint de coin à trois voies.

RÉSISTE AUX FISSURES ET À L'ÉTIREMENT

Avec son dos renforcé, ses bords biseautés, ses plis précis et sa surface rugueuse, le 3WAY offre une adhérence supérieure et une durabilité exceptionnelle.

APPLICATION

Prépare le composé à joints selon les instructions. Le coin peut être installé avant ou après l'application du ruban. Recouvre les joints avec le composé, ajuste les rabats pour bien couvrir et cacher les défauts, puis presse le 3WAY en place à l'aide d'un couteau à gypse. Retire l'excès de composé en dessous pour assurer une bonne adhérence. Laisse sécher, puis ponce légèrement au besoin. Applique deux couches de composé à joints en les étendant graduellement, en laissant sécher et en ponçant entre chaque couche. Des vidéos d'installation sont disponibles au 3way.ca.

FINITION

Avant la peinture ou la décoration, toutes les surfaces (y compris le composé à joints) doivent être complètement sèches, exemptes de poussière et non brillantes. Appliquer une couche d'apprêt ou une peinture intérieure au latex mat de qualité supérieure à haute teneur en solides, non diluée. Laisser sécher complètement avant de peindre, texturer ou poser du papier peint.

DONNÉES SUR LE PRODUIT

Matériaux	Papier à fibres croisées avec carton renforcé		
Product Dimensions	Largeur: 200mm	Hauteur: 200mm	Épaisseur: 1.5mm
Couverture	Coin où trois panneaux de gypse se rejoignent (deux murs et un plafond à 90°)		
Emballages	5-unités	Idéal pour les petits travaux de gypse occasionnels – une ou deux pièces	
	10-unités	Format populaire pour l'application manuelle du traitement des joints	
	25-unités	Pour les projets de plus grande envergure – plusieurs pièces	
Boîtes maîtres	5-unités	40 paquets dans une boîte maîtresse de 5 paquets	
	10-unités	20 paquets dans une boîte maîtresse de 10 paquets	
	25-unités	8 paquets dans une boîte maîtresse de 25 paquets	

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Pour les informations les plus récentes sur nos produits, visitez 3WAY.ca.

MARQUES DE COMMERCE

Les marques 3Way, le logo 3Way, le design et les marques connexes sont des marques de commerce de **Produits de cloison sèche 3Way, ou de ses filiales et/ou sociétés affiliées.

REMARQUE

Les produits décrits ici pourraient ne pas être offerts dans tous les marchés géographiques. Consultez votre représentant des ventes 3Way ou visitez 3WAY.ca pour plus d'information.

AVIS

Nous ne pouvons être tenus responsables des dommages indirects ou consécutifs, qu'ils soient subis directement ou indirectement, ni des pertes résultant de l'utilisation des produits d'une manière non conforme aux instructions imprimées en vigueur ou à un usage autre que celui prévu.

Notre responsabilité se limite expressément au remplacement des produits défectueux. Toute réclamation sera considérée comme nulle si elle n'est pas faite par écrit dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle le défaut a été découvert ou aurait raisonnablement dû l'être.

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Suivez les pratiques sécuritaires de l'industrie lors de l'installation. Portez toujours l'équipement de protection individuelle approprié. Consultez la fiche signalétique (FDS) et la documentation avant l'installation.