




820D-RP



CILRW



CI1004-P



CI1104-P



SBEX-V2-RP



CIXCUBE



1060CP



N° de cat.	Caractéristiques	Emballage
820D-RP	Support de boîte pour appareil; épaisseur max. de mur sec : 1 po.	Sac de 2 unités
820DB6		Boîte de 6 unités
820-D-CP		Sac de 6 unités
820DP30		Boîte de 30 unités
CI820-DX	Support de boîte pour appareil; épaisseur max. de mur sec : 1/2 po; peut également servir dans les murs secs double épaisseur.	
CILRW	Pour usage avec n'importe quelle boîte 1104 à oreilles dans les travaux de rénovation; vis #8-32 x 1-1/2 po incluse.	
CILA CLAMP	Bride de remplacement pour câbles armés et câbles sous gaine non métallique; vis incluse.	
CI1004P	Cloison en acier pour usage dans les boîtes pour appareils de 2, 2-1/2 et 3 po de profondeur.	
CI1104-P	Cloison en acier pour usage dans boîtes groupables de 2-1/2 po de profondeur; sert aux travaux de construction.	
CI2104P	Cloison en acier pour usage dans boîtes pour appareils de 2 et 2-1/2 po de profondeur.	
	Selon l'édition 2012 de CCE, article 12-3030, une cloison doit être utilisée lorsque les conducteurs dans une boîte multigroupe sont raccordés à différentes sources de tension.	
SBEX-V2-RP	Prolongement de boîte pour appareil 2 x 3 po avec vis de montage; profondeur réglable max. : 7/8 po.	Sac de 1 unité
CIX-CUBE	Ajoute 5,5 po <sup>3</sup> au volume de n'importe quelle boîte groupable pour appareil; peut être cloué de l'extérieur.	
GS-1-IB *	Vis de terre combinées à tête large 8-32 x 5/16 po.	
1060CP	Support de 16 po de longueur avec rainures pour oreilles de boîtes.	

\*Non certifié CSA