



WSWN-CRT



WSW-UPC



WSW-BX



2WSW-CRT



3WSW-CRT



F-WSW-UPC



2FWSW-CRT



3FWSW-CRT



N° de cat.	Volume (po ³)	Brides	Dimensions	Autres caractéristiques	Emballage
BOÎTES POUR APPAREILS					
WSWN-CRT	18,0	L	3-3/4 po x 2-1/4 po x 2-3/4 po	Clouage extérieur	
WSW-UPC					1 unité
WSW-EP					24 unités
WSW-VP					6 unités
WSW-FC					
WSWBX		LA		Boîte F-WSW sans la bague d'étanchéité en caoutchouc mousse	
2WSW-CRT	33,0	L	3-3/4 po x 4 po x 2-3/4 po	2 groupes	
3WSW-CRT	48,0		3-3/4 po x 5-3/4 po x 2-3/4 po	3 groupes	
4-WSW	67,0		3-3/4 po x 7-1/2 po x 2-3/4 po		
BOÎTES POUR APPAREILS – ÉTANCHES À L'AIR					
F-WSW-UPC	18,0	L	3-3/4 po x 2-1/4 po x 2-3/4 po		1 unité
F-WSW-EP					24 unités
FWSWBX		LA			
2FWSW-CRT	33,0	L	3-3/4 po x 4 po x 2-3/4 po	2 groupes	
3FWSW-CRT	48,0		3-3/4 po x 5-3/4 po x 2-3/4 po	3 groupes	
4-FWSW	67,0		3-3/4 po x 7-1/2 po x 2-3/4 po		

Usage : L = NMD90 (Loomex, câbles sous gaine non métallique), LA = AC90 (BX, câbles armés)



WOCT-CRT



F-WOCT-UPC



WRD-CRT



N° de cat.	Volume (po ³)	Brides	Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur	Emballage
BOÎTES DE PLAFOND				
WOCT-CRT	26,0	L	3-3/4 po x 4 po x 2-3/4 po	1 unité
WOCT-VP				4 unités
BOÎTE DE PLAFOND - ÉTANCHE À L'AIR				
F-WOCT-UPC	26,0	L	3-3/4 po x 4 po x 2-3/4 po	
BOÎTE POUR CUISINIÈRES ET SÈCHEUSES				
WRD-CRT	61,0	L	4-7/8 po x 4-7/8 po x 3 po	
BOÎTE POUR CUISINIÈRES ET SÈCHEUSES - ÉTANCHE À L'AIR				
FWRD-CRT	61,0	L	4-7/8 po x 4-7/8 po x 3 po	

Usage : L = NMD90 (Loomex, câbles sous gaine non métallique)