




15004-100 / 15011-050



12005C / 12008C



VC9995C-RT



N° de cat.	Grosseur nominale (po)	D.E. moyen (po)	D.I. moyen (po)	Longueur de conduit / bobine (pi)	Poids / bobine (lb)
CONDUITS FLEXIBLES ÉTANCHES NON MÉTALLIQUES					
15004-100	3/8	0,700	0,489	100	11,70
15005C-025	1/2	0,830	0,627	25	6,50
15005-100	1/2	0,830	0,627	100	13,00
15007-100	3/4	1,040	0,825	100	18,00
15008-100	1	1,302	1,046	100	28,00
15009-100	1-1/4	1,645	1,385	100	37,60
15010-100	1-1/2	1,882	1,580	100	47,80
15011-050	2	2,357	2,025	50	34,10

Couleur standard : gris Disponible en dévidoirs

- Résistant aux produits chimiques
- Anticorrosion
- Plage de température : -18 °C à 75 °C (0 °F à 167 °F)



N° de cat.	Grosseur nominale (po)	Couleur	D.I. (po)	D.E. (po)	Longueur conduit (pi)
CONDUITS NON MÉTALLIQUES TENM					
12005C-010	1/2	Bleu	0,56	0,84	10
12007C-010	3/4		0,76	1,05	10
12008C-010	1		1,00	1,375	10
12008C-025			25		
12008C-100			100		

N° de cat.	Description
VC9995C-RT	Ciment TENM bleu pour tout genre de température, brosse incluse. 118 ml