



CIO / CI4

S-3 / S-4

38-V2-CP

CI7538



N° de cat.	Alliage	Grosueur de trou (po)	Gamme de serrage (po)		Applications suggérées		Emballage	
			Min.	Max.	AC90 (BX)	Conduit flexible		
SANGLES POUR CÂBLES								
CIO	Aluminium	3/16	0,44	0,63	14/2			
1-V2-RP			0,50	0,56	12/2-10/2; 14/3-12/3; 14/4	5/16		Sac de 25 unités
1M20								Coquille de 20 unités
1B100								Boîte de 100 unités
CI2				0,63	10/3; 12/4	3/8		
3M10			0,57	0,68	10/2, 10/3, 12/4			Coquille de 10 unités
3-RP								Sac de 10 unités
CI4			0,81	1,06	6/2; 6/3; 8/4	1/2		



N° de cat.	Alliage	Grosueur nominale (po)	Grosueur de trou (po)	Gamme de serrage (po)		Applications suggérées		Emballage
				Min.	Max.	AC90 (BX)	Conduit flexible	
GRAMPONS POUR CÂBLES								
S3B40	Acier			0,49	0,70	14/2-12/2; 14/3-12/3	5/16	Boîte de 40 unités
S3M15								Coquille de 15 unités
S-3-V2-MFP								Flip-Pak de 250 unités
S-3-RP							Sac de 10 unités	
S4B20				0,76	0,86	14/2-8/2; 14/3-8/3; 14/4-10/4	3/8, 7/16	Boîte de 20 unités
S4M8								Coquille de 8 unités
S-4-V2-MFP								Flip-Pak de 100 unités
S-4-RP								Sac de 10 unités
SANGLE POUR CONDUIT FLEXIBLE								
38-V2-CP	Acier	3/8	3/16				Conduit d'un diamètre de 0,61 po max	Sac de 25 unités
SANGLE À DOUBLES PAROIS (ACIER GALVANISÉ)								
CI7538*	Acier		3/16				1,05	

* Toutes les combinaisons de 3/8 po, 1/2 po et 3/4 po, TEM, conduit rigide, conduit flexible ou câble teck.