



Chapeau extérieur

- Fabriqué d'un composé robuste pour résister à des températures de 150 °C.
- Le chapeau isolant se bloque solidement en place pour empêcher le desserrage accidentel dans les applications où le connecteur est soumis à de fortes vibrations.

Douille en laiton

- Choix de vis de blocage à tête fendue ou carrée (Robertson). Une fois resserrée dans la douille, la vis exerce une force de compression élevée sur les combinaisons de fils qui forment la connexion.
- Aucun besoin de dénuder les fils de nouveau lors du recâblage. Il suffit de desserrer la vis de blocage pour enlever les fils non-torsadés.
- Ressort plaqué cuivre pour une meilleure résistance à la corrosion.
- Connecteur approuvé pour les circuits d'un maximum de 600 V, ainsi que pour les appareils d'éclairage et les enseignes d'un maximum de 1000 V.
- Usage réservé aux fils en cuivre.
- Emballages pratiques, pensés en fonction des besoins et prêts à l'emploi en chantier !

Pour les options d'emballages, voir page D19



Modèle	Description	18	16	14	12	10	8
1SHB, 1SHD, 1SHP, 1C-CDN	Capuchon avec vis de blocage et douilles en laiton	Min. : 2 #18	Max. : 1 #18 + 3 #14				
2SHB, 2SHD, 2SHP, 2C-CDN	Capuchon avec vis de blocage et douilles en laiton.		Min. : 2 #14	Max. : 1 #12 + 2 #10			
2SHi	Vis de blocage et douilles en laiton seulement.		Min. : 2 #14	Max. : 1 #12 + 2 #10			

Nbr de Cond.	AWG	Nbr de Cond.	AWG
1SH			
1	18	1	14
1	18	2	14
1	18	3	14
2	18	-	-
2	18	1	14
2	18	2	14
3	18	-	-
3	18	1	14
4	18	-	-
5	18	-	-
6	18	-	-
7	18	-	-
8	18	-	-
1	16	1	14
2	16	-	-
2	16	1	14
3	16	-	-

Nbr de Cond.	AWG	Nbr de Cond.	AWG
4	16	-	-
5	16	-	-
2	14	-	-
3	14	-	-
2	12	-	-
2SH			
1	16	2	14
2	16	1	14
2	16	2	14
3	16	1	14
2	10	-	-