



Enseigne de sortie « EXIT » tout métal

- Entrée c.a. universelle bifilaire
- Déjà pré-assemblée pour une installation rapide et facile
- Montage universel : en bout, au mur ou au plafond
- Fournie avec deux plaques à pochoir, lentilles de diffusion rouges et plaque arrière
- Accès facile au filage pour toutes les options de montage
- Système de montage à garniture spécialement conçu pour faciliter l'installation
- Chevrons directionnels standards défonçables au choix sur place
- Éconergétique : consomme moins de 3 W en mode c.a. ou c.c
- Fonctionnement normal à c.a. alimentation de 120 à 347 V et fonctionnement d'urgence à c.c. alimentation de 6 à 24 Vcc

Série	Couleur	Tension	Options	Suffixe
ENSEIGNE DE SORTIE « EXIT » TOUT MÉTAL				
EX10 = enseigne de sortie EXIT/ montage universel	B = noir TA = aluminium texturé W = blanc du manufacturier	U = tension universelle 120 à 347 Vca, 6 à 24 Vcc -U00 = 120 à 347 Vca, pas de c.c.** -U36 = 120/277/347 Vca - 36 Vcc -U48 = 120/277/347 Vca, 48 Vcc -U120 = 120/347 Vca, 120 Vcc -EM120-2W = 120 Vca, 120 Vcc, 2 fils -I = autonome 120 à 347 Vca -IDN2 = autonome diagnostic, Ni-Cd 120/277 Vca (90 minutes) -IDN3 = autonome diagnostic, Ni-Cd 120/347 Vca (90 minutes)	-G = légende verte -TP = vis inviolables* -VRTP1 = écran polycarbonate anti-vandalisme avec vis inviolables, simple face* -VRTP2 = écran polycarbonate anti-vandalisme avec vis inviolables, double face* * 990.0119-E = embout pour vis inviolables (commandé séparément)	-RT

** Simple face