



Unité combinée plastique à pictogramme

- DEL blanches éconergétiques à longue durée de vie, consomment 4,2 W en mode normal
- Boîtier en thermoplastique ABS moulé par injection, blanc cassé
- DEL protégées d'une lentille antiéblouissement entièrement ajustable
- Capacité d'entrée double tension 120/347 Vca
- Source lumineuse DEL à longue durée de vie, 3,6 V, 1 W, 6 000 K
- Chargeur automatique de type par impulsion, à compensation thermique
- Débranchement à basse tension, prévient une décharge excessive de la batterie
- Protection automatique contre les baisses de tension
- Verrouillage de la batterie, prévient une décharge durant l'installation
- Batterie au nickel-cadmium de 3,6 V procurant un minimum de 90 minutes d'éclairage de secours
- Témoin lumineux DEL rouge pour le chargeur
- Montage plafonnier, au mur ou en bout
- Montage universel, inclut 2 faces, une plaque arrière et un pavillon de recouvrement
- Modèle de série livré avec trois légendes à pictogramme pour le choix de la direction
- Installation simple et rapide grâce au concept encliquetable
- Satisfait à la norme CSA C22.2 no 141-10
- Modèle de série couvert d'une garantie d'un (1) an

Série	Tension	Lampe	Suffixe
UNITÉ COMBINÉE PLASTIQUE À PICTOGRAMME			
ECSC	Vide = 120/347VAC	-2LEDWR = 2 x 1W LED	-RT