



Bloc autonome DEL miniature

- DEL protégées d'une lentille anti-éblouissement entièrement ajustable
- Source lumineuse DEL à longue durée de vie, 3,6 V, 1 W, 6 000 K
- Boîtier en thermoplastique ABS moulé par injection
- Cote d'inflammabilité conforme à UL 94V-0
- Capacité d'entrée double tension 120/277 Vca
- Chargeur automatique de type par impulsion, à compensation thermique
- Débranchement à basse tension, prévient une décharge excessive de la batterie
- Protection automatique contre les baisses de tension
- Verrouillage de la batterie, prévient une décharge durant l'installation
- Batterie au nickel-métal hydrure de 3,6 V scellée sans entretien, offre 90 minutes d'autonomie pour l'éclairage de secours
- Témoin lumineux DEL rouge pour le chargeur
- Interrupteur d'essai instantané, permet une vérification rapide du fonctionnement
- Pour installation au plafond ou au mur
- Fentes en trou de serrure à l'arrière et débouchures universelles facilitent le montage à toute boîte de jonction standard de 4 po
- Installation simple et rapide grâce au concept encliquetable
- Satisfait à la norme CSA C22.2 no 141-10
- Modèle de série couvert d'une garantie d'un (1) an

Série	Puissance	Tension	Options	Suffixe
BLOC AUTONOME DEL MINIATURE				
ECSB	-6 = 6 W-3,6 V	Vide = 120/277 Vca	Vide = 2X 1 W DEL	-RT