



GDSH4715AF

Lave-vaisselle encastré en acier inoxydable de 24 po avec CleanBoost™

Le lave-vaisselle encastré Frigidaire Gallery de 24 pouces avec cuve en acier inoxydable et technologie CleanBoost™ maximise la puissance de votre détergent en le pré-mélangeant avec de l'eau avant qu'il n'atteigne votre vaisselle, ce qui permet d'éliminer les résidus d'aliments tenaces et incrustés difficiles à nettoyer. Des résultats de séchage améliorés avec MaxDry™. Ce lave-vaisselle silencieux (47 dBA) offre également une option de désinfection, un panier ajustable, un témoin lumineux à LED au sol, un lavage rapide de 30 minutes et est certifié Energy Star®.

Available Colors: Acier inoxydable noir, Acier inoxydable

Version: 09/23

Avantages pour le consommateur

Obtenez de meilleurs résultats de nettoyage grâce à la technologie CleanBoost

Notre technologie brevetée CleanBoost™ mélange préalablement l'eau et le détergent avant qu'ils n'entrent en contact avec votre vaisselle, ce qui aide à éliminer les résidus d'aliments tenaces et incrustés difficiles à nettoyer.

Par rapport au modèle Frigidaire FGIP2479SF

Option de désinfection

Éliminez 99,9 % des bactéries que l'on retrouve couramment dans une maison avec l'option « Sanitize » (assainissement) certifiée NSF.

Nos produits sont conformes aux normes d'essai NSF®.

Des résultats de séchage améliorés avec MaxDry™

La technologie MaxBoost Dry™ utilise la chaleur et un ventilateur pour évacuer l'humidité et faire entrer de l'air frais qui sèche votre vaisselle.



Économise plus de 1 000 gallons d'eau chaque année*

En évitant de laver la vaisselle à la main et en la plaçant directement dans le lave-vaisselle, non seulement vous obtiendrez d'excellents résultats de nettoyage, mais vous pourrez également économiser plus de 1000 gallons d'eau par an.

par rapport au lavage de la vaisselle à l'évier pendant 10 minutes par jour

Technologie de capteur DishSense®

Oubliez le pré-rinçage grâce à notre technologie de capteur DishSense® qui ajuste la performance de nettoyage en fonction du degré de saleté de la vaisselle.

Nettoie les taches difficiles à atteindre

Nettoyez les endroits difficiles d'accès grâce à nos zones de pulvérisation Target qui ciblent les endroits difficiles pour un nettoyage ultime.



Photographie de produit



Spécifications du produit

Renseignements sur le produit

Product Line	Lave-vaisselle
Type d'alimentation	Electric 120v
UPC	012505116339

Cycles de lave-vaisselle

Cristal de chine	Oui
Économiseur d'énergie	Oui
Favoris	Oui
Lourd	Oui
Normal	Oui
Nombre de cycles	7
Préchauffage	Oui
Rinçage seulement	Non
Désinfection	Oui

Grille inférieure

Rabattable	Oui
Hauteur de dégagement maximale	13.25 po
Hauteur de dégagement minimale	11.25 po
Nombre de paniers de couverts	1
Nombre de couvercles pour panier de couverts	2
Revêtement de la grille	Nylon
Type de grille	Réglable

3e panier

3e panier	Oui
Revêtement de la grille	Nylon

Extérieur

Conception des poignées et de la porte	Poignée
Porte à loquet	Soulever
Type de porte	Reste en place
Finition extérieure	Smudge-Proof ^{MD} en acier inoxydable

Spécifications électriques

Ampères à 120 V	15 A
Tension nominale	120 V

Spécifications générales

Niveau sonore	47 dB
Énergie annuelle	240 kWh
Poids du produit	85 lb
Étiquette Prop 65	Non
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Lave-vaisselle

Contrôle automatique de la température	Non
Distributeur de détergent	Oui
Matériel de filtration	Acier inoxydable
Tamis du filtre	Amovible
Eau filtrée	100 %
Broyeur ou filtration d'aliments durs	Oui
Éclairage intérieur	Non
Système de détection de fuites	Oui
Vitesses du moteur	Multi-vitesse
Capacité de placement	14
Distributeur de produit de rinçage	Oui
Capteur de sol intelligent	Oui
Bras gicleur inférieur	Orbite
Bras gicleur central	Bi-Beam
Bras gicleur supérieur	Bras de pulvérisation
Statut du faisceau indicateur au sol	Oui
Couleur de la cuve	Acier inoxydable
Conception de la cuve	Cuve haute
Matériau de la cuve	Acier inoxydable
Niveaux de lavage	5
Système de lavage	Alimentation directe

Options de lave-vaisselle

Séchage à air	Oui
Air sec	Oui
Chaleur sèche	Oui
Sec - Max	Oui
Système de séchage	Even Dry
Séchage avec chaleur	Oui
Température élevée	Non
Démarrer/Annuler	Oui

Panier supérieur

Étagère à tasses	Oui
Rabattable	Oui
Hauteur de dégagement maximale	10.375 po
Hauteur de dégagement minimale	8.5 po
Revêtement de la grille	Nylon
Poignées de grille	Non
Type de grille	Réglable
Support pour verres à pied	Oui
Zone de lavage ciblée	Oui

Certifications et approbations de sécurité

Classé UL	Oui
Classé ETL	Oui
Répond aux exigences ASSE 1006	Oui
Certifié NSFMD	Oui

Commandes

Couleur des commandes	Noir
Emplacement de contrôle	Supérieur
Heures de départ différé	1-12 Heures
Affichage numérique	Oui
Verrouillage des commandes	Oui
Témoin de rinçage	Oui

Dimensions et volume

Hauteur minimum	33.75 po
Hauteur maximale	35.75 po
Largeur	24 po
Profondeur	24.25 po
Profondeur avec porte ouverte	50.25 po
Profondeur avec poignée	26.69 po

Installation

Emplacement de branchement	Inférieur droit
Nombre de pieds de nivellement	3
Emplacement de l'arrivée d'eau	Avant inférieur gauche

Certifications et approbations de performance

Niveau CEE	Tier 1
Homologué ENERGY STARMD	Oui

Consommables, accessoires et pièces d'installation

Pièce d'installation requise - Meilleur

5304503928



5304520052



5304504505



5304493868

Trousse d'installation pour conduite d'eau en acier inoxydable pour lave-vaisselle de 6 pi, sans cordon



10FFSSCL02



5304508691
ReadyClean™ –
nettoyant pour acier
inoxydable



10FFCLEN02



10FFMICF01
Linges de nettoyage en
microfibre
ReadyClean™
10FFMICF01
Linges de nettoyage en
microfibre
ReadyClean™



10FFHOME01
Kit nettoyant probiotique
ReadyClean™



10FFPROD02
Nettoyant probiotique
pour lave-vaisselle
ReadyClean™, paquet
de 6



10FFPRDT01
Capsules de nettoyage
pour lave-vaisselle
ReadyClean®



10FFKITC02



10SCPROD02
Nettoyant probiotique
pour lave-vaisselle,
paquet de 6

