



Humidificateur central et humidostat HE240

Appareil de chauffage, monté sur conduit

Humidificateur central et Humidostat HE240

Augmenter Le Confort Tout en Protégeant La Maison

Caractéristiques Principales

- Règle le niveau de l'humidité dans toute la maison en utilisant le système CVC de la maison
- Montage sur conduit de dérivation
 - Fonctionne avec tous les appareils de chauffage
 - Facilite le montage sur le conduit d'air chaud ou le conduit de retour d'air des appareils de chauffage à air pulsé
- Pour les résidences de 139 à 279 m² (1 500pi² à 3 000 pi²)*
 - Maisons types (plus de 20 ans) : Jusqu'à 139 m² (1500pi²)*
 - Des maisons plus récentes (moins de 20 ans) : Jusqu'à 139 m² (1500pi²)*
 - Nécessite l'accès à un avaloir de sol et un accès complet aux conduits d'air
- HUMIDISTAT NUMÉRIQUE AVEC DÉTECTEUR EXTÉRIEUR
 - Élimine le besoin d'adapter les paramètres d'humidité lorsque le temps change

PRESSOSTAT INTÉGRÉ

- Vérifie le débit d'air avant le début de l'humidification, ce qui permet de réduire la consommation d'eau
- Pressostat à détection de débit et volet de coupure
- Moins d'entretien et de nettoyage que les unités portatives
- Une humidité adéquate réduit le risque de dommages aux boiseries, aux revêtements de sol, aux instruments de musique et aux peintures dans la maison
- Réduit l'électricité statique
- L'air humidifié semble plus chaud. Vous pouvez donc réduire le réglage du thermostat pour aider à réduire les factures de chauffage



- Bac de distribution d'eau PerfectFLO® optimisant l'efficacité et la consommation d'eau
- Remplacement saisonnier du filtre d'humidificateur requis

* L'âge de la maison n'est qu'un indicateur général pour déterminer la plage d'humidification, mais elle ne doit pas être utilisée comme seul facteur déterminant le dimensionnement.

Spécifications

EMBALLAGE D'EXPÉDITION/EMBALLAGE DE VENTE AU DÉTAIL	
Qté	1
Dim. H x L x P (cm)	33 x 48 x 46
Poids de l'unité (kg)	5,27
m ³	0,08
Consommation électrique	24 Vc.a., 0,5A
Dimensions HxPxL (cm)	38 x 38 x 23
Ouverture de conduit de mélange L x H (cm)	22,9 x 20,3
Ouverture de conduit de dérivation (cm)	15,2
Filtre de recharge (É.-U.):	HC22P1001
Filtre de recharge (CA):	HC22A1015

resideo

Resideo Technologies, Inc.

1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN
55422-3992

03-00690FIPD | 10/22

© 2022 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.
The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International, Inc.
This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc., and its affiliates.

Pour en savoir davantage
resideo.com

HE240D2001



1 94159 01382 7

Honeywell Home