



SAFE STRIP POUR USAGE INTERIEUR C17-90

Description

Safe Strip intérieur de Natura a été développée pour fonctionner de manière optimale grâce à la combinaison d'une formulation et d'un progrès exclusives. Ce produit est un moyen efficace et sécuritaire de décaper les teintures et peintures à base d'eau, à base d'huile, semi-solides et solides des surfaces intérieures.

Usages recommandés

Surfaces en bois, maçonnerie et métal - application vertical et horizontal

Teintes et information de base

N/A

Caractéristiques

Prêt à l'emploi

Formule de gel

Non corrosif

La garantie des propriétaires Home

Avantages

Option sûre par rapport au chlorure de méthylène

Option sûre par rapport à l'hydroxyde de sodium

S'accroche à la surface verticale

Conformité règlementaire et approbations

N/A

Données techniques

Milieu de suspension: N/A

Étendu de lustre : N/A

Pouvoir Couvrant: 8-15 m² (75-160 pi²) par gallon selon l'âge et la porosité de la surface.

Volume de solides*: N/A

Poids de Solides*: N/A

*Poids par 4L – N/A

Temps de séchage: @ 25°C; 50% humidité relative

Au touché – N/A

Délai de circulation – N/A

Durcissement complet – N/A

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante, de l'humidité, de la constitution du film, de la couleur et du mouvement de l'air.

pH: 11,2

Couleur: Blanc.

Odeur: Amande

Densité: 1,02

Température de surface:

Matériel - 10°C (50°F) to 32° (90°F)

Ambiante - 10°C (50°F) to 32° (90°F)

Substrat - 10°C (50°F) to 32° (90°F)

L'entreposage du produit à des températures élevées pendant des périodes prolongées pourrait causer une pellicule de peau.

Viscosité: N/A Krebs unités @ 25°C

Point d'inflammabilité: N/A

Dépotoir: Communiquez avec votre municipalité pour obtenir des directives spécifiques.

Formats des contenants:

C17-90 1L 1650R350

Étapes préparatoires générales et informations sur l'application

-Prêt à l'emploi.

-Ne pas diluer.

-Protégez et couvrez toutes les zones où le Safe Strip entrera en contact, comme le feuillage, le métal et le verre.

-Agiter ou remuer soigneusement avant et occasionnellement durant l'utilisation.

-Appliquez une couche uniforme de la solution et laissez reposer pendant 20-30 minutes.

-Ne pas laisser le produit sécher sur la surface. Répétez l'application si nécessaire.

-Frottez une petite section pour évaluer si le revêtement existant se soulève.

-Lorsque le revêtement commence à se soulever, utilisez une brosse à soies durs ou un grattoir. N'utilisez pas une brosse métallique.

-Une probable deuxième application est nécessaire selon la couche existante. Répétez les étapes ci-dessus.

-Essuyez avec une guenille humide pour ôter les résidus de produit.

-La surface devra être poncée. Ne pas poncer la surface lisse.

-Ne pas mélanger avec d'autres produits de levage.

-Ne neutralisera pas la moisissure. Veuillez consulter votre département de peinture local.

-Essayez un point de test pour évaluer les performances.

-Ne pas appliquer en soleil direct.

-Non destiné à être utilisé sur résine ou matériau composite.

-Suivez les directives de l'étiquette pour l'application et l'exigence du C17-90. Consultez votre département de peinture local.

Équipement d'application: Appliquez à l'aide d'un pinceau ou rouleau.

Dilution: N/A