

Caractéristiques et avantages

- ◆ 100 % acrylique
- ◆ Super adhérent
- ◆ Blocs plupart des taches
- ◆ Résiste à la moisissure
- ◆ Pour usage intérieur et extérieur
- ◆ Peut-être teintée
- ◆ Se nettoie facilement à l'eau savonneuse
- ◆ La garantie des propriétaires Home
- ◆ Certifiée par Green Wise
- ◆ ≤ 5 g/L COV
- ◆ MPI - 149

Usages recommandés

- ◆ Parfaite pour :
 - * Le gypse, le plâtre, et la maçonnerie
 - * Idéal pour surface en métal galvanisé et autres
 - * 2 couches sont nécessaires pour bloquer les taches.
 Non recommandé pour certains types de bois qui sont susceptibles au saignement (tanins du bois).

Restrictions

- ◆ Afin de prévenir tout saignement de tannin sur certains bois comme le séquoia, le pin, le cèdre, et le contre-plaqué apprêter avec le 59-20 (minimum de 2 couches).
- ◆ Ne pas appliquer par temps très chaud, au soleil direct ou si la pluie est imminente.
- ◆ La température doit demeurer supérieure à 10 °C pendant au moins 48 heures.
- ◆ Ne pas appliquer sur une surface humide. Éliminer toutes traces de moisissure.
- ◆ Certains plafonds texturés ou en stucco peuvent être endommagés suite à l'application directe d'une peinture au latex. Appliquer une sous-couche apprêt-scelleur à l'alkyde 59-20 ou avec une couche 50-10.
- ◆ Non recommandé pour les planchers (application horizontale) ou à l'intérieur de douches

Conseils pour obtenir un résultat optimal

- ◆ Toujours utilisé des accessoires de qualité supérieure, comme un pinceau à soies synthétiques et un manchon non pelucheux. Ne pas appliquer à l'extérieur dans la chaleur extrême.
- ◆ Les surfaces lustrées et la plupart des métaux doivent être poncés et nettoyés avec un solvant.
- ◆ Avant d'appliquer sur des endroits gras, comme des marques de rouge à lèvres ou de crayon, laver d'abord à l'aide de solvant.
- ◆ Toujours maintenir une démarcation humide et étendre généreusement une couche uniforme.
- ◆ Appliquer 2 couches d'apprêt généreux sur les taches ou les tannins pour retenir la tache de la couche de finition, laisser 24 heures entre chaque couche d'apprêt et la couche de finition.
- ◆ Appliquer l'apprêt 64-41 sur les têtes de clous rouillées.
- ◆ Suivre les instructions d'application figurant sur l'étiquette.

* Traitée avec un fongicide pour protéger la peinture elle-même contre la croissance de moisissure.

Données techniques

Étendue du lustre

≤ 5 (à un angle de 60°)

Milieu de suspension Acrylique

Pouvoir couvrant

4 litres couvrent 40 m² (400 pi²) par couche selon la porosité et la texture du matériau.

Pourcentage de matières solides

En volume : 34.7

En poids : 50.7%

Poids par 3,64 L : 5.139kg (incluant le contenant)

Temps de séchage (Basé sur des conditions normales)

Au toucher : 1 heure

Délai de reprise : 4 heures

Note : Le temps de séchage pourrait être plus long si les conditions sont très humides ou froides. Doit être supérieure à 10°C pendant un minimum de 48 heures. Si vous utilisez sur les taches légères, appliquer 2 couches d'apprêt généreux et accorder 24 heures de temps séchage entre les couches et avant la couche de finition.

Température de la surface

Minimale : 10 °C ou 50 °F

Maximale : 32 °C ou 90 °F

Température d'entreposage

Minimale : 5 °C ou 41 °F

Maximale : 35 °C ou 95 °F

Note : Une peau peut se former sur la peinture des contenants de 19 L entreposés à une température élevée pendant une longue période.

Viscosité 95 – 104 unités Krebs

Point d'inflammabilité S.O.

Formats des contenants

580-10 - Blanc	911 ml	1828-722
	3.64 L	1828.720
	18.2 L	1828-721

* Communiquez avec votre municipal local pour les directives d'élimination spécifiques dans votre région. *