

Caractéristiques et avantages

- ◆ 100% acrylique
- ◆ Lessivable
- ◆ Excellente adhérence même dans les endroits humides
- ◆ Ne jaunit pas
- ◆ Résiste au bullage ainsi qu'au pelage
- ◆ Résiste à la moisissure*
- ◆ Disponible en plus de 2700 couleurs
- ◆ Se nettoie facilement à l'eau savonneuse
- ◆ Les taches et la saleté s'enlèvent facilement
- ◆ LA GARANTIE des Propriétaires Home
- ◆ Les COV sont ≤ 150 g/L- Blanc
- ◆ MPI - 44

Usages recommandés

- ◆ Parfaite pour les:
- ◆ Cuisines
- ◆ Salle de bains
- ◆ Vestiaires

Restrictions

- ◆ Non recommandée sur le bois nu.
- ◆ Les surfaces en bois doivent être adéquatement apprêtées afin de prévenir tout saignement de tannin.
- ◆ La température doit demeurer supérieure à 10 °C pendant au moins 48 heures.
- ◆ L'application d'un apprêt teinté pourrait s'avérer nécessaire pour cacher les couleurs foncées.
- ◆ Ne pas appliquer sur une surface humide. Éliminer toutes traces de moisissure.
- ◆ Allouer 30 jours avant de laver à l'aide d'un nettoyant doux.

Conseils pour obtenir un résultat optimal

- ◆ Toujours utiliser des accessoires de qualité supérieure, comme un pinceau à soies synthétiques et un manchon non pelucheux. Le produit peut être appliqué à l'aide d'un pulvérisateur.
- ◆ Toujours maintenir une démarcation humide et étendre généreusement une couche uniforme.
- ◆ Avant de commencer, s'assurer d'avoir suffisamment de peinture. Transvaser les contenants afin d'assurer une couleur uniforme (tout particulièrement s'il s'agit d'une peinture teintée).
- ◆ Les surfaces doivent être propres, mates, sèches et exemptes de poussière, de graisse, de cire, etc.

*Traitée avec un fongicide pour protéger la peinture elle-même contre la croissance de moisissure.

Données techniques

Étendue du lustre

8- 14 (à un angle de 60 °)

Milieu de suspension Acrylique

Pouvoir couvrant

1 litre couvre jusqu'à 10 mètres carrés ou 100 pieds carrés par couche; selon la porosité et la texture du matériau.

Pourcentage de matières solides (basé sur le blanc; variable dans le cas des bases et des couleurs)

Par volume: 32.7

Par poids: 47.7

Poids par 3.64 L: 4.9 Kg (incluant le contenant)

Temps de séchage

(Basé sur le blanc dans des conditions normales)

Au toucher : 1 heures

Délai de reprise : 4-6 heures

Durcissement complet: 30 jours

Température de la surface

Minimum: 10 °C or 50 °F

Maximum: 32 °C or 90 °F

Température d'entreposage

Minimum: 5 °C or 41 °F

Maximum: 35 °C or 95 °F

Note : Une peau peut se former sur la peinture des contenants de 19 L entreposés à une température élevée pendant une longue période.

Viscosité 95 – 103 Unités Kreb

Point d'inflammabilité N/A

Format des contenants

720-00W – Blanc 911 ml 1854-734

3.64 L 1854-735

18.2 L 1854-738

720-03 –Base transparente 850 ml 1854-732

3.40 L 1854-733

720-04 –Base moyenne 870 ml 1854-730

3.48 L 1854-731

communiquer avec le service municipal pour connaître les consignes d'élimination de la peinture.