

Caractéristiques et avantages

- ◆ *Peinture-apprêt sur la majorité des surfaces déjà peintes
- ◆ Adhérence exceptionnelle aux surfaces sablées
- ◆ Auto-nivellement
- ◆ Technologie auto-réticulable avancé
- ◆ Résiste au frottement et aux taches
- ◆ Résistant et durable
- ◆ Excellent pouvoir bloquant
- ◆ Résiste aux moisissures
- ◆ Séchage rapide et durcissement rapide (7 jours)
- ◆ Ne jaunit pas
- ◆ Nettoyage à l'eau
- ◆ Disponible en plus de 2 700 couleurs
- ◆ COV : ≤ 100g/L
- ◆ LA GARANTIE à vie des Propriétaires Home

Usages recommandés

- ◆ Parfaite pour :
 - *Armoires et meubles
 - * Rayonnage, étagères, et moulures

Restrictions

- ◆ Toutes les surfaces de bois doivent être apprêtées avec deux couches de 59-20, 118-00 Acryl-lok pour prévenir tout saignement de tanin. **Attendez 24 heures entre chaque couche d'apprêt 59-20, 118-00 et la couche de finition.**
- ◆ La température doit demeurer supérieure à 10°C pendant au moins 48 heures.
- ◆ Une bonne ventilation et un apport d'air adéquat aident à réduire les odeurs et le temps de séchage.
- ◆ Ne pas appliquer dans des conditions humides ou lorsque des traces de moisissures sont présentes (éliminer toutes traces de moisissure).

Conseils pour obtenir un résultat optimal

- ◆ Toujours utiliser des accessoires de qualité supérieure, comme un pinceau synthétique et un manchon non pelucheux de haute qualité. Le produit peut être appliqué à l'aide d'un pulvérisateur.
- ◆ Attendez 12 heures entre chaque couche colorée, pour un fini professionnel réussi.
- ◆ Toujours maintenir une démarcation humide et étendre généreusement une couche uniforme.
- ◆ Avant de peindre, s'assurer d'avoir suffisamment de peinture. Transvider les contenants afin d'assurer une couleur uniforme (tout particulièrement s'il s'agit d'une peinture teintée).
- ◆ Suivre les instructions d'application ainsi que les conditions pour l'usage d'un apprêt figurant sur l'étiquette.
- ◆ Sur les surfaces déjà peintes et scellées, poncer la surface suffisamment afin que la peinture armoires et meubles puisse adhérer de façon convenable.
- ◆ Pour un résultat optimal, utiliser ce produit comme « peinture et apprêt en un » non diluée sur surface scellée

* Traitée avec un fongicide pour protéger la peinture elle-même contre la croissance de moisissure.

Données techniques

Étendue du lustre : 35-45 (à un angle de 60°)
00W blanc non-teinté

Milieu de suspension	Acrylique
----------------------	-----------

Pouvoir couvrant

4 litres couvrent jusqu'à 40 à 50 m² selon la porosité et la texture du matériau. Pour certaines couleurs plus foncées, il peut falloir un apprêt teinté.

Pourcentage de matières solides (basé sur le blanc; variable dans le cas des bases et des couleurs)

En volume : 37,17 %

En poids : 48,67 %

Poids par 3,64 L : 5,20 Kg incluant le contenant

Temps de séchage

(Basé sur le blanc dans des conditions normales)

Au toucher : 1-2heures

Délais de reprise : 12 heures

Du temps de séchage additionnel pourrait être nécessaire pour les couleurs plus foncées, dans des conditions humides ou des températures plus fraîches. Les propriétés de lessivage, nettoyage, et résistance sont développées après 10 jours de temps de durcissement.

Température de la surface

Minimum : 10°C ou 50°F

Maximum : 32°C ou 90°F

Température d'entreposage

Minimum : 5°C ou 41°F

Maximum : 35°C ou 95°F

Note : Les seaux de 19 L entreposés à des périodes prolongées de haute température pourraient former des peaux.

Viscosité 91-99 unités Krebs

Point d'inflammabilité N/A

Format des contenants

Code	Couleur	Contenance (ml)	Contenance (L)	Numéro
752-00W	Blanc	911 ml	3.64 L	1880-432
				1880-434
752-04	Base moyenne	870 ml	3.48 L	1880-435
				1880-436
752-10	Noir	925 ml	3.70 L	1880-439
				1880-440
752-20- Espresso		925ml	3.70L	1880-441
				1880-442

communiquer avec le service municipal pour connaître les consignes d'élimination de la peinture.