

Apprêt pour revêtements de sol

C89-10



DESCRIPTION

L'apprêt pour revêtements de sol HOME BUILDER est un apprêt acrylique super adhésif qui favorise l'adhérence des revêtements de sol, tels que les revêtements vinyliques et la céramique, les carreaux autoadhésifs, ainsi que les dosserets en matériau rigide. Il permet d'obtenir une surface scellée exempte de poussière pour une adhérence optimale, en plus de réduire le risque que les carreaux se soulèvent.

Ce produit a été conçu pour étendre la gamme pour revêtements de sol et peut être utilisé sur le béton intérieur, le bois et les surfaces peintes et en vinyle où une adhérence accrue est nécessaire.

Le niveleur à plancher HOME BUILDER (1625-366) doit être utilisé pour éliminer les irrégularités du sous-plancher ou les reliefs d'un revêtement en vinyle avant d'appliquer l'apprêt.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION : La surface DOIT être propre, sèche et exempte de poussière, de graisse, de cire, de colle, d'adhésifs et de tout autre contaminant. La surface et le revêtement existant doivent être en bon état. Le béton étalé à la truelle mécanique doit au préalable être décapé à l'acide chlorhydrique. Le niveleur à plancher Home Builder (1625-366) doit être utilisé pour éliminer les irrégularités du sous-plancher ou les reliefs d'un revêtement en vinyle avant d'appliquer l'apprêt. Suivre les indications sur l'étiquette.

APPLICATION : Appliquer l'apprêt lorsque la température se situe entre 10 et 32 °C (50 et 90 °F) à l'aide d'un rouleau ou d'un pinceau de bonne qualité. Une seule couche suffit. Laisser sécher pendant au moins 4 heures afin d'assurer une bonne adhérence des carreaux. Le temps de séchage varie en fonction de la température et de l'humidité. L'apprêt doit être complètement sec avant la pose du revêtement de sol.

NETTOYAGE : Nettoyer les outils applicateurs à l'eau et au savon.

DISPONIBILITÉ

N° d'article	Format
2032R955	4 L

UTILISATIONS

- Le béton, le bois et les surfaces peintes et en vinyle où une adhérence accrue est nécessaire

PARTICULARITÉS

- Améliore l'adhérence des revêtements de plancher
- Évite que le revêtement s'écaille ou se soulève

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	Blanc, séchage transparent
Parfum	Léger, acrylique
Matières solides	20,7 %
Densité	1,015
Surface couverte (4 L)	33 à 37 m ² (350 à 400 pi ²)

PRODUITS COMPARABLES

Apprêt acrylique adhésif à base d'eau STIX, blanc