

## Description

Beauti-Tone intérieur and extérieur est un aérosol de qualité conçue pour fonctionner de manière optimale grâce à la combinaison de résine et de formulation exclusives. Il offre une adhérence remarquable, une finition lisse et une excellente opacité pour une multitude de surfaces.

## Usages recommandés

Métal - Bois - Fibre de verre – plupart des Plastiques et plus

## Information produit

A127-JO\* Orange Jamaïque

A127-SO\* Orange coucher de soleil

A127-HP\* Rose chaud

A127-TG\* Vert gazon

\* Les changements de couleur drastiques ou le substrat poreux peuvent nécessiter une couche d'apprêt ou plus de deux couches pour obtenir une finition uniforme.

## Caractéristiques

Aérosol de qualité supérieure

Bout de jet de confort

Excellente adhérence

Formulation de laque acrylique à base de polymère acrylique modifié

Séchage rapide

La garantie des propriétaires Home

## Avantages

Résistant aux intempéries

Excellentes performances à long terme et finition durable

## Conformité réglementaire et approbations

N'est pas applicable

## Données techniques

**Milieu de suspension:** Laque acrylique – Nettoyer avec diluant Home

**Étendu de lustre:** ≤10 (60° angle) à base de A127-HP

**Pouvoir couvrant:** Environ 1.3m<sup>2</sup> or 14 ft<sup>2</sup> par 340g sure des surfaces lisses et non poreuses. Le pouvoir couvrant n'inclut pas les pertes dues aux irrégularités de la surface, à la porosité de la surface et à la méthode d'application.

**Volume de solides\*:** 11% à base de A127-HP

**Poids de solides\*:** 15% à base de A127-HP

\*Poids par 315g – 0.48kg y compris le contenant et le capuchon

**Temps de séchage: @ 21°C; 50% humidité relative**

Au touché – 30 minutes

Délai de reprise – Moins d'une heure ou attendre 72 heures

Durcissement complet – 72+ heures

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante, de l'humidité, de la constitution du film, de la couleur et du mouvement de l'air.

## **Température de surface:**

Matériel – 15°C (60°F) to 30° (85°F)

Ambiante - 15°C (60°F) to 30° (85°F)

Substrat - 15°C (60°F) to 30° (85°F)

*L'entreposage du produit à des températures élevées pendant des périodes prolongées peut affecter le produit et l'intégrité de l'emballage.*

**Viscosité:** N/A Krebs unités @ 25°C

**Point d'inflammabilité:** Inflammable

**Dépotoir:** Communiquez avec votre municipalité pour obtenir des directives spécifiques.

## **Formats des contenants:**

A127-JO –Orange Jamaïque 315 g 1740-254

A127-SO – Sunset coucher de soleil 315 g 1740-263

A127-HP – Rose chaud 315 g 1740-245

A127-TG – Vert gazon 315 g 1740-227

## **Étapes préparatoires générales et informations sur l'application**

-La surface doit être propre, délustrée et sèche.

-La surface doit être en bon état.

-Enlevez toute la peinture écaillée et pelée, la saleté, la moisissure, la graisse, les taches et toute autre contamination de surface avec un nettoyant approprié.

-Poncez toutes les surfaces lustrées (peintures alkydes), rugueuses et réparées.

-Bien agitez pendant 1-minute avant et durant l'utilisation.

-Tenez la canette à 8-12" de la surface.

-Pulvériser des couches légères dans un mouvement de balayage tout en chevauchant chaque passe (cela évitera les coulisses).

N'arrêtez pas la pulvérisation jusqu'à ce que la pièce soit couverte et répétez. Appliquer 2-3 couches légères en quelques minutes d'intervalle.

-Les temps de séchage et de recouvrement idéaux sont basés sur une humidité relative de 70 ° à 50%.

-Suivez les directives de l'étiquette pour l'application et l'exigence d'apprêt. Consultez votre département de peinture local.

-Une ventilation croisée et un échange d'air adéquat aideront à réduire le temps de séchage et à minimiser les odeurs.

**-Tout outil ou guenille imbibé de solvant doit être immergé dans l'eau pour éviter une combustion spontanée. Important d'éteindre flamme pilote en cas d'utilisation à proximité.**

**Polyéthylène (plastique) / PVC:** Certains composants en plastique peuvent entraver l'adhérence de la peinture. Nous vous recommandons d'appliquer un point de test pour évaluer les performances. Après 4-5 jours, l'adhésion maximale sera atteinte.

**Nettoyage et l'entreposage:** Inversez et pulvériser pour nettoyer la buse après utilisation. Nettoyez l'embout de la buse avec de le diluant Home.

**Équipement d'application:** N/A

**Dilution:** N/A