

Safe Strip

pour usage extérieur

C17-90



DESCRIPTION

Produit sans danger prêt à l'emploi destiné à décaper les teintures et peintures à l'eau, à l'huile, opaques ou semi-transparentes des surfaces extérieures en bois. Utilisable sur bardages, terrasses, clôtures et mobilier de jardin. Safe Strip n'est pas corrosif. Il ne contient pas de chlorure de méthylène ni d'hydroxyde de sodium, qui sont des produits chimiques dangereux. Sa formule gel adhère aux surfaces verticales.

Utiliser avec la teinture pour terrasses et parements Wood Shield Best 100 % Acrylique opaque et haut pouvoir couvrant (1866R804-840) ou Acrylique/Alkyde semi-transparente (1866R751-788) dans le cadre du système One Day afin de réaliser rapidement la restauration d'une terrasse entière en une seule journée.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION : Couvrir plantes et arbustes ou bien les mouiller à l'eau. Couvrir toutes les zones à ne pas décaper. La température de la surface ne doit pas excéder 20 °C (68 °F). Ne pas diluer le produit dans de l'eau.

BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI. Humidifier la surface à décaper. Appliquer une couche uniforme de Safe Strip au pinceau ou au rouleau. Laisser agir la solution de 20 à 30 minutes. Ne pas laisser sécher le produit sur la surface. Appliquer à nouveau si nécessaire. Frotter une petite section pour déterminer si la peinture ou la teinture se décolle. Lorsqu'elle commence à se détacher, frotter à l'aide d'une brosse à soies dures ou un grattoir. Ne pas utiliser de brosse métallique. Une seconde application peut être nécessaire en cas de couches multiples. **RINCER À FOND** à l'aide d'un pulvérisateur à jet d'eau sous pression jusqu'à 500 lb/po² (3 450 kPa) ou au tuyau d'arrosage. Rincer les surfaces adjacentes. En cas de moisissure, nettoyer avec Natura Mildew Off. Si le bois est plus sombre, ou s'il est gris ou sale, traiter avec Natura Wood Prep pour l'éclaircir.

RESTAURATION : Pour garantir une adhérence maximale des teintures au latex (à l'eau), éliminer les flaques avant d'appliquer la teinture. En cas d'utilisation d'une teinture alkyde (à l'huile), laisser sécher la surface 2 ou 3 jours.

NETTOYAGE ET RANGEMENT : Nettoyer les outils à l'eau.

DISPONIBILITÉ

N° d'article	Format
1874R402	4 L

UTILISATIONS

- Surfaces extérieures en bois
- Bardage en bois, terrasses, clôtures, mobilier de jardin

AVANTAGES

- Décapant pour peintures et teintures extérieures
- Efficace et sans danger
- Formule gel
- Non corrosif
- Prêt à utiliser

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	Blanc
CSCV par bidon de 4 L.....	8 à 15 m ² (75 à 160 pi ²)
Parfum.....	Amande
pH	11,2
Densité.....	1,02

PRODUITS COMPARABLES

Décapant à peinture Flood Environsafe
Décapant à teinture Flood Environsafe